

---

## TRESTJERNER HÅRDVAXOLJA

---

### Produkt typ:

TreStjerner Hårdvaxolja är en högkvalitets ytbehandling för trä- och parkettgolv baserad på förädlade vegetabiliska oljor och hårda vaxer. Produkten ger en matt, slitstark och vattenbeständig yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur.

### Användningsområde:

Ytbehandling för inomhusbruk på nya eller nedslipade trägolv och på nedslipade parketgolv samt till underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor. Produkten kan också användas på detaljer, bänkskivor och möbler. Produkten uppfyller kraven för att komma i kontakt med livsmedel (EN 1186) när produkten är genom härdad.

OBS! Slutresultatet är beroende på underlagets struktur, sugförmåga, antal strykningar och appliceringsmetod.

Vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor bör en provstrykning göras för att kontrollera att TreStjerner Hårdvaxolja har god vidhäftning till underlaget. Om hårdvaxoljan inte har tillräckligt god vidhäftning bör underlaget slipas ned till bart trä innan behandling med hårdvaxolja.

### Tekniska data:

---

#### Förbehandling:

Alla underlag skall först tvättas med TreStjerner Golvrengöring. Underlaget skall vara rent, torrt och fri från fett, såparester och andra tvättmedel.

Tidigare hårdvaxoljade ytor mattslippas med slippapper nr 150-180. Var noga med slipning mellan stavarna för att undvika uppsprickning/avflagnig. Avlägsna slipdammet genom dammsugning och avtorkning med en mikrofiberduk. Tidigare hårdvaxoljade ytor med skador bör slipas ned till bart trä innan vidare behandling.

Tidigare lackade och målade ytor slipas ned till bart trä. Använd slipmaskin för att säkra jämn och noggrann nedmattning. Avsluta med slippapper nr 180. Avlägsna slipdammet genom dammsugning och avtorkning med en mikrofiberduk.

#### Bruksanvisning:

Applicera 2 strykningar TreStjerner Hårdvaxolja på nya och nedslipade underlag. Om man önskar att färga in underlaget behandlas golvet först med TreStjerner Golvolja i vald kulör och sedan appliceras 1 strykning klar TreStjerner Hårdvaxolja. Vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor rekommenderas 1 strykning klar hårdvaxolja.

Manuell applicering: Rör om noggrant före och under användning. Jobba i mindre fält. Påför hårdvaxoljan i brädornas längdriktning i jämna och tunna strykningar med en lackpensel med förlängningsskaft eller en korthårig rulle för släta ytor. Efterstryk med

en lackpensel i hela golvbrädans längdriktning. Jobba på detta sätt 2-3 brädor åt gången tills hela ytan är behandlad. Eventuell fiberresning slipas ned lätt med slippapper nr. 180.

Maskinell applicering: Rör om noggrant före och under användning. Håll en lämplig mängd hårdvaxolja på golvet och arbeta ned den i träet med vit eller röd pad under poleringsmaskinen och tillför mer hårdvaxolja vid behov. Polera den färdigoljade ytan med torr golvtrasa under poleringsmaskinen. Polera tills underlaget är torr och har en fin finish. Vid behandling av större ytor bör arbetet delas upp i mindre fält (ca 5-6 m<sup>2</sup>).

<b>Appliceringsmetod:</b>	Pensel eller rulle. Poleringsmaskin kan också användas.
<b>Rekommenderad förbrukning:</b>	15-25 m <sup>2</sup> /liter per strykning
<b>Viskositet:</b>	ca 60 sek (DIN-Cup 4)
<b>Litervikt:</b>	0,93
<b>Torrhalt (volym %):</b>	35
<b>Torktider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Övermålningsbar: 6 timmar Brukstorr: 12 timmar Härddningstid: Ca. 7 dagar. Undvik hård belastning under denna tid.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Matt (3-6)
<b>Förtunning / rengöring:</b>	Skall inte förtunnas. Rengöring med lacknafta.
<b>Emballage/baser:</b>	0,75 och 3 liters klar. Skall inte brytas.
<b>Avfallshantering:</b>	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
<b>Anmärkningar:</b>	<p>På grund av fara för självantändning skall använda trasor brännas eller läggas i vatten omedelbart efter användning.</p> <p><b>OBS!</b> Slutresultatet beror på underlagets struktur och sugförmåga, antal behandlingar och appliceringsmetod. Vid efterbehandling med klar TreStjärne Hårdvaxolja kan golv behandlade med TreStjärner Golvolja i vit, gråa nyanser och ljusa kulörer få ett mer gyllene utseende. Mörkare kulörer får ett djupare utseende vid efterbehandling med klar TreStjärner Hårdvaxolja. Hårdvaxoljan röres om väl ända ner till botten av emballaget innan användning.</p> <p>Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning ut över rekommenderad mängd förlänger torktiden.</p> <p>Temperaturen i luft och underlag skall vara högre än +10 °C vid användning. Undvik mattor på golvet den första månaden efter behandling.</p>

**Rengöring och underhåll:****Daglig rengöring:**

Dammsugning/dammtorkning med mikrofiberduk.

**Regelbunden rengöring (vid smutsiga golv):**

Rengöring med TreStjerner Underhållsolja och vatten (förhållande 1:20). Använd en lättfuktad mopp vid rengöring och undvik spill på golvet.

**Underhåll:**

TreStjerner Hårdvaxolja används vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade golv. Golvet bör underhållas/tillföras mer olja när golvet ljusnat och ser torrt ut. Underhåll av hårdvaxoljade golv bör påbörjas innan behandlingen är nedsliten ända ned till bart trä.

**Ytterligare information:**

Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produkten innehåller max. 500 g/l VOC

**Revisions datum:**

2016-03-22 (enl. NO 2015-12-15)