



Över TILES EcoSUND Miljöundertak i kontorsmiljö med ljudabsorbenter i vit akustikduk. Några av absorbenterna med Hush (se TILES EcoSUND Designed sid 8). **Under** Cafémiljö med TILES i svart utförande på både innertak och bärverk.



TILES EcoSUND Miljöundertak

TILES EcoSUND (tidigare under namnet SUND) förbättrar akustik och avger inga irriterande fibrer samt är okänslig för fukt. Används ofta inom kontor och skollokaler eller i känsliga miljöer såsom laboratorier och kök.

Översikt

TILES EcoSUND är tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. För en kort efterklangstid och därmed bättre akustik är TILES EcoSUND ett lämpligt val – dels är produkten en effektiv ljudabsorbent, dels utgör alla innertak en stor yta. TILES EcoSUND passar bra i känsliga miljöer tack vare materialet EcoSUND som tål fukt och inte avger irriterande fiber eller bindemedel.

Akustikduk



Vit
901



Svart
902

Övrigt

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES EcoSUND Miljöundertak. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av EcoSUND. Montage i bärverk. Format: Ex 593x593x20 mm. Ytskikt: Akustikduk i vitt eller svart.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö standardytskikt uppfyller TILES EcoSUND ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES EcoSUND Miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
TILES EcoS. 20 mm	DUK	20 mm	0,00	0,10	0,30	0,45	0,80	0,95	0,85	0,50
20 mm	DUK	70	0,00	0,15	0,45	0,70	1,0	0,85	0,75	0,70
45 kg/m3	DUK	220	0,05	0,35	0,85	0,85	0,70	0,80	0,80	0,80
TILES EcoS. 40 mm	DUK	40	0,05	0,25	0,50	0,90	1,0	0,80	0,60	0,75
40 mm	DUK	90	0,05	0,35	0,60	1,0	0,90	0,70	0,65	0,75
34 kg/m3	DUK	240	0,10	0,50	0,85	0,90	0,75	0,75	0,65	0,75
TILES EcoS. 50 mm	DUK	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1,0	0,95	0,90	0,90
50 mm	DUK	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1,0	0,90	0,90	0,90
31 kg/m3	DUK	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

Format och Material

TILES EcoSUND tillverkas i två standardformat. Absorbenten finns i 20, 40 och 50 mm tjocklek för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial EcoSUND. Produkten kan även kompletteras med bärverk.

Ytskikt

TILES EcoSUND levereras med en laminerad yta av akustikduk i vitt eller svart för en slät yta på innertak.

Priser

Vid beställning: 1. Välj format 2. Välj färg på akustikduk 3. Önskas bärverk, kontakta oss för offert. **Exempel på artikelnummer:** A10141-902 är en 593x593x20 mm TILES EcoSUND med svart akustikduk.

TILES ECOSUND FÖR BÄRVERK

Format	Art nr	Pris per kartong
593x593x20 mm	A10141-	
1193x593x20 mm	A10142-	
593x593x40 mm	A10143-	
1193x593x40 mm	A10144-	
593x593x50 mm	A10145-	
1193x593x50 mm	A10146-	

TILLVERKNING OCH PAKET

TILES EcoSUND Tillverkas i undermått (ex 593x593x20 mm) för att passa i bärverk och säljs i hela kartonger.

Format	Kvadratmeter	Antal
593x593x20 mm	12,96 kvm	36 st
1193x593x20 mm	12,96 kvm	18 st
593x593x40 mm	6,48 kvm	18 st
1193x593x40 mm	6,48 kvm	9 st
593x593x50 mm	5,04 kvm	14 st
1193x593x50 mm	5,04 kvm	7 st