

Ki-PANEL

Kyl- och fryscontainer



Behöver du ett kyl- eller frysrum för en kortare tid, en säsong eller akut om det har hänt något. Eller har du en topp i din verksamhet?

Ki-Panels komplett utrustade containrar har avdelat kyl/frysutrymme och maskinrum med kyl-, styr- och reglerutrustning. En snabb lösning som dessutom är kostnadseffektiv. Containern är försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp färdigt för anslutning. Hyllsystem väljer du själv efter behov.

TEKNISKA DATA Kyl- och fryscontainer



En container som passar dig!

Ett antal standardmodeller finns att hyra eller köpa. Vid behov tillverkar vi också specialcontainer enligt önskemål. Kyl- och frysutrustningen byggs in i container med avdelat kyl/frysutrymme och maskinrum.

Containern levereras komplett med kyl-, styr- och reglerutrustning. Den är dessutom försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp.

Elmatning och anslutning ombesörjes av kunden. Hyllor är extrautrustning.

MÅTT, STANDARDMODELLER

	C10	C25	C45
Utvändig längd, mm	3 850	6 000	8 000
Bredd	1 950	2 500	3 000
Höjd	2 400	2 700	2 700
Invändig längd, mm	3 000	4 700 / 5 600	6 450
Bredd	1 660	2 210	2 710
Höjd	2 000	2 230	2 230
Kyl/frys volym m ³	10	25	40
Omgivande temperatur	+27°C	+27°C	+27°C
Förvaringstemperatur	-23°C	-23°C	-23°C
Tillförd eleffekt Watt	2 000	2 500	3 500
Vikt kg	ca 1 700	ca 2 700	ca 3 900

ÖVRIG INFO, STANDARDMODELLER

Utvändig beklädnad	Lackerad stålplåt. Standardfärg vit.
Invändig beklädnad	0,6 mm plastbelagd galvaniserad stålplåt i vit livsmedelssäker färg.
Golvbeläggning	18 mm glasfiberarmerad, vattenfast plywood.
Invändigt påkörningsskydd	12 mm glasfiberarmerad, vattenfast plywood.
U-värde	0,28 W/m ² K (100 mm – 0,22W/m ² K)
Dörr med karmvärme	Dagmått(mm): C10 900 × 2 065, C25 & C45 1 000 × 2 065. Låsbar med nödöppnare.
Kylutrustning	Luftkylt kompressoraggregat Fläktförångare Elskåp med omkopplare kyl/frys Automatisk avfrostning med tid- och avfrostningstermostat Drifttid ca 20 h/dygn. Köldmedium R404a
Invändig belysning	Ingår
Elanslutning	Europaintag. 400V, 3-fas, 16A.

Rätt till material- och konstruktionsändringar förbehålles.