

TEKNOSPRO BINDER PLUS

dammbindningsmedel

PRODUKTTYP

TEKNOSPRO BINDER PLUS är ett vattenburet, färglöst, mikroakrylbaserat dammbindningsmedel för golv-, vägg- och takytor i uppvärmda och kalla utrymmen samt för betongytor utomhus skyddade mot väder, t.ex. parkeringshus.

Färgproduktgrupper 161 och 163 enligt MaalausRYL 2012.

Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i **grupp M1**.

ANVÄNDNING

TEKNOSPRO BINDER PLUS lämpar sig för dammbindning av obehandlad betong, tegel, byggnadsblock, inredningsskivor, puts, spackel o. dyl. ytor. Färglös TEKNOSPRO BINDER PLUS färgar eller förmörkar inte behandlade mineralytor.

Den behandlade ytan kan vid behov övermålas med Teknos vattenburna inomhusfärger.

TEKNISKA DATA

Torrhalt

Ca 10 vikt-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Praktisk färgåtgång

En applicering på slät yta: ca 8 - 12 m²/l

Densitet

Ca 1,0 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- dammtorr

efter ½ timme

Följande behandling

efter 1 - 2 timmar

Förtunning och rengöring av redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Kulörer

Färglös

Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)

5 L, 9 L, 18 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

Ytan som behandlas ska vara ren och torr.
TEKNOSPRO BINDER PLUS är en bruksfärdig produkt.
Applicering med pensel, rulle eller högtrycksspruta i ett eller två skikt beroende på underlagets porositet. Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,015".

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.
Luftens och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2116_Tuoteseloste.pdf