



Trafikpollare J275 HA

Passagekontroll

J275 HA är en unik och innovativ pollare bestående av en metallcylinder som är extremt motståndskraftig mot såväl yttre påverkan som väder och vind. För öppet läge sänks pollaren ned i monteringsbrunnen under vägytan och tillåter på så vis fordonspassage. Pollaren är kolvstyrd och höjs eller sänks på kommando, eller genom styrning via tidsinställd timer, för att på så vis förhindra obehörig trafik och otillåten parkering. Ett modernt och intelligent alternativ till fasta eller manuella hinder vid infarter och särskilda zoner i stadsmiljö.

Den intelligenta styrautomatiken, som levereras i en plastkapsling, kan styra upp till fyra stycken pollare. Vid behov kan pollare även levereras i fast utförande, en ekonomiskt fördelaktig lösning för infarter och områden där öppningsbehov endast gäller delar av området.

- **J275 HA är en hydraulisk pollare med estetiskt tilltalande utseende. Den automatiska höj- och sänkbara pollaren aktiveras genom kommando från behöriga alternativt genom tidsinställd timer, ett lämpligt alternativ för frekvent passage.**



Tekniska specifikationer

	J275/600 HA	J275/800 HA
Drivenhet:	Hydraulisk	Hydraulisk
Pollare, höjd:	600 mm	800 mm
Pollare, ø:	275 mm	275 mm
Pollare, material, lackerat utförande:	Steel FE360	Steel FE360
Pollare, material, rostfritt utförande:	AISI 316	AISI 316
Pollare, godstjocklek:	7 mm	7 mm
Pollare, ytbehandling:	Pulverlackerad, mörkgrå RAL 7021	
Pollare, kåpa, ytbehandling:	Aluminium RAL 9006	
Upphöjningstid/stängning:	ca: 5 sek.	ca: 7 sek.
Nedsänkningstid/öppning (standard):	ca: 2,8 sek.	ca: 3,5 sek.
Hydraulenhet:	Matningsspänning 230 Vac + 6% - 10%, -50%	
Effektförbrukning:	220 W	220 W
Skyddsklass:	IP 67	IP 67
Användningsfrekvens:	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Reflextejp:	Standard höjd 55 mm	
Nödfrikoppling*:	Möjlig genom mekanisk brytning av hydraulkretsen	
Motståndsskydd:	38 kJ (lackerat utförande) - 67 kJ (rostfritt utförande)	
Inbrottskydd:	128 kJ (lackerat utförande) - 207 kJ (rostfritt utförande)	
Mått komplett enhet:	560x560x950 mm	560x560x1220 mm
Förslag på kablage:	FG70R-0,6/1Kv-16G-1,5 (ingår ej)	
Max. kabellängd:	50 m	50 m
Temperaturområde:	-15 / +55°C (ned till -25°C med värmeelement JH 275)	

* Möjligt genom manuell frikoppling

Tillgängliga utföranden

- Standardutförande: Lackerat stål
- Specialutförande: Rostfritt stål AISI 316

Tillval

- Andra RAL-färger mot förfrågan
- Värmeelement JH 275 (för utökning till skandinaviskt klimat)
- Lock för monteringsbrunn JC 275
- Styrkort JE 275 (max. 4 pollare)
- Pollarcylinder JP 275/600
- Pollarcylinder JP 275/800