



Slag- & vikgrindsautomatik

Passagekontroll / Drivenheter

Robust och driftsäker grindautomatik som kan levereras i flera utföranden för att passa de flesta typer av grindar i slag- och vikgrindsutförande.

Alla komponenter, liksom länkar och kuggstänger, är anpassade för att uppnå en mjuk start och inbromsning samt låsning i stängt läge.

Heras grindautomatik har tillverkats och utvecklats för det nordiska klimatet och kan anpassas med valfria funktioner och styrningar. Vi hjälper gärna till med vägledning för bästa slutresultat.

- **Grindautomatik anpassad för det nordiska klimatet. Anpassningsbar efter förutsättningar och önskemål, för såväl slaggrind som vikgrind.**



Motorspel - slaggrind



Motorspel - vikgrind

Tekniska specifikationer

Typ	MT	MK	M10	MT / MK
Grindtyp	Slaggrind	Slaggrind	Slaggrind	Vikgrind
Grindbredd enkel	2000 - 3000 mm	3000 - 6000 mm	Kontakta oss för information	2000 - 4000 mm
Grindbredd dubbel	4000 - 6000 mm	6000 - 12 000 mm	-	4000 - 8000 mm
Matningsspänning	400 V 10 A	400 V 10 A	-	230 V 10 A
Strömförbrukning	0,25 kW	0,37 kW	-	0,25 kW
Öppningstid	7- 16 s	7-30 s	-	7 - 24 s
Användning	Kontinuerlig	Kontinuerlig	Kontinuerlig, tung drift	Kontinuerlig
Övrigt	Grindmotorernas växel är självhämmande och fylld med ett syntetiskt smörjmedel som klarar temperaturer ned till - 45 °C. Länkar levereras anpassade efter grindbladen och för maximal hävarmskraft.			

Exempel på tilläggfunktioner

- Kodläsöppning
- Kortläsaröppning
- GSM-öppning via mobil, med eller utan registrering
- Öppning/stängning via slingor i mark
- Säkerhetslina / Fotocell
- Fjärrmanövrering med handsändare
- Tidsstyrning med års- eller veckour
- Trafikljus, enkelt eller dubbelt
- Porttelefon med svarsapparat
- Registreringssystem för byggmarknad m.m.
- Anpassade tryckknappslådor
- Magnetlås för ökad säkerhet
- Automatisk öppning med beröringsfria brickor