



Industrislaggrindar

Passagekontroll / Drivenheter

Ett klassiskt alternativ av grind, i manuellt utförande för enklare användning så som till dagöppen infart, eller eldriven med driftsäker grindautomatik. Med väl dimensionerade grindstolpar, kraftig grindram och genomgående högkvalitativt material och ytbehandling är Heras industrislaggrindar ett i många fall självklart alternativ. Oavsett om behovet är en manuell eller motoriserad grind.

Våra industrigrindar består av profil- eller nätfyllda grindblad, för öppningsmått på upp till hela 12 meter. Grindbladen monteras på noga dimensionerade grindstolpar - antingen direktgjutna eller med fotplatta på gjutet fundament. Grindarna levereras i industrihöjd 2 meter, försedda med tre rader taggtråd i ovankant för att samspela med anslutande stängsel eller staket.

Vid val av motordriven slaggrind monteras förstklassig och driftsäker grindautomatik, som erbjuder bekymmersfri användning via valt impulsdon.


- **Heras industrigrindar är av högsta kvalitet och kan anpassas efter förutsättningar och önskemål.**



Gångjärn & avlyftningsskydd



Grindstolpe med fotplatta



Motoriserad enkelgrind



Svartlackerad slaggrind

Tekniska specifikationer

Typ	Heras Industrislaggrind manuell 2-12 meter	Heras Industrislaggrind motordriven 2-12 meter
Identifikationskod	HD 812	HDA 212
Grindbladsfyllnad	Profil	
Profil	20x20 mm	
Höjd	1500 / 2000 mm	
Ramdimension	60x60 mm	
Grindbladsbredder	2000 - 6000 mm	
Överklättringsskydd	3 rader taggtråd	
Grindstolpar	Grindblad bredd <2500 mm i dimension 90x90 mm Grindblad bredd 3000 - 3500 mm i dimension 120x120 mm Grindblad bredd 4000 - 6000 mm i dimension 150x150 mm	Dimension 150x150 mm Stolpar försedda med fotplatta
Låsning	Försedda med hängslåsöglor, markreglar och avlyftnings	Självhämmande elektromekaniska motorer* Stolpar försedda med fotplatta
Drivanordning	Manuellt manövrerade	DAAB Faac (EP104)
Färgalternativ	Grindblad och stolpar levereras som standard i varmförzinkat utförande, alternativt lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005). Andra RAL-färger mot förfrågan.	

*Se separat produktblad för Slag- & vikgrindautomatik för tillval

Fördelar

- Kostnadseffektivt alternativ för passagereglering
- Robust konstruktion med lång livslängd
- Anpassningsbara efter användning & passagefrekvens

Certifikat



Tillval

- Impulsdon & säkerhetshöjande komponenter för motordriven grind; kodlås, nyckelmanöverlåda, GSM-modul, fordonsdetektor och induktiva slingor i asfalt, magnetlås, fotocell m.m.
- Nätfyllt grindblad
- Spanjolettlås för ASSA, alternativ till hängslåsöglor för manuell grind



Marknaden för stängsel & områdesskydd har en rättslig skyldighet att leverera prestandadeklARATIONER. Detta nyckeldokument, som är ett komplement till gällande krav på CE-märkning, säkerställer att arbetsgivare tillhandahåller säker utrustning för sina anställda och besökare - för fastigheter och anläggningar med manuella och motordrivna grindar, liksom för hissar och portar.

Lagkrav & PrestandadeklARATION

Kvalitet & säkerhet / Ett komplement till CE-märkning enligt SS-EN 13241-1

PrestandadeklARATION

CE-märkning finns nästan överallt, för allas vår egen säkerhet, oavsett produkttyp eller marknad. Med ursprung från att underlätta fri handel i Europa då varje land tidigare haft sina egna regler, med exportproblem som följd, är de skärpta kraven för CE-märkning av byggprodukter inte bara en fråga om att underlätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. För grindar handlar det främst om att vi inte skall skada oss vid passage - med krosskador eller ännu mer olyckligt dödsfall på grund rörliga komponenter.

Det finns många regler för att uppfylla säkerheten, genom att efterfråga detta nyckeldokument av leverantören säkerställer ni att er grind är kvalitetssäkrad, säker och laglig.

PrestandadeklARATION/CE- märkning marknadskontrolleras av Boverket: www.boverket.se marknadskontroll@boverket.se

Förstagångsbesiktning

Vid installation av motordrivna grindar skall en besiktning utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag före det att grinden driftsätts.

Heras Stängsels grindar är CE-märkta samt Prestandadeklarerade i enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär att Heras kan ombesörja drifttagningen och Förstagångsbesiktningen.

Dessutom kan Heras, för er bekvämlighet, vid tecknande av serviceavtal ombesörja återkommande besiktningar genom ett externt ackrediterat bolag. Enligt gällande lagkrav som omfattar brukaren av grinden skall påföljande besiktning ske efter två år, därefter vartannat år, beroende på placering av grind. Heras kan genom sitt serviceavtal erbjuda erforderlig service samt påföljande besiktningar via ackrediterat företag - allt för att ni skall få ut det mesta av levererad grind och en bekymmersfri och säker drift.

