



HHT3

Passagekontroll / Rotationsgrind

Elektromekaniska rotationsgrindar anpassade för tvåvägs passagereglering av persontrafik. Grindarna kan, tack vare sin konstruktion, tillåta passagereglering av gående i båda riktningar, eller enbart öppnas upp för en riktning och på så vis öka passagefrekvensen.


Ett elektromekaniskt stöd för vändkorsets rotation, vilket underlättar för flytande passage samt stödjer automatisk blockering av vändkorsets läge, är endast en av fördelarna med grindar i HHT3-serien. Grindarna levereras som standard med LED-belyst passageområde och är försedda med tydliga piktogramdisplayer som signalerar vändkorsens status.

Som tillval kan grindarna även förses med ett robust tak som skyddar både gående och mekanik mot nederbörd.

- **Rotationsgrindar i serien HHT3 är avsedda för persontrafikkontroll på övervakade platser, för användning både inomhus och utomhus, samt för samverkan med system för tillträdeskontroll.**
- **Ett lämpligt alternativ för användare med höga krav - företag, industrier och idrottsanläggningar.**




Ljussignalering med piktogram



Standardutförande



Rostfritt utförande



Lackerat utförande

Tekniska specifikationer

Fördelar

- LED-belysning
- Möjlig ljussignalering med piktogramdisplay
- Elektromekaniskt stöd för vändkorsets rotation
- Robust konstruktion med lång livslängd
- Kostnadseffektivt alternativ för persontrafikkontroll
 - för en säker och trygg kontroll med flera anpassade funktioner

Tillval

- Passagebredd 635 mm
- Impulsdon för öppning; nyckelmanöverlåda, kodlås m.m.
- Ram/tak i pulverlackerat stål mot förfrågan och angiven RAL-kod
- Ram/tak i rostfritt stål mot förfrågan
- Skyddstak (stort)

Typ	HHDT3-3	HHDT3-4
Beteckning	BR3-2-3	BR3-2-4
Vändkors	3-arms (120°)	4-arms (90°)
Passagebredd	549 mm	550 mm
Höjd	2452 mm (2695 mm)	2452 mm (2695 mm)
Diameter	2305 mm	2305 mm
Vikt	~ 300 kg	~ 325 kg
Användning	Högfrekvent	Högfrekvent
Skyddsklass	IP44	IP44
Färgalternativ (standard)	Varmförzinkat/Rostfritt*	Varmförzinkat/Rostfritt*
Matning	230V 10A	230V 10A

* Varmförzinkat (Ram/tak) samt rostfritt (Vändkors)