



Mobila stängsel

Avgränsning

En ekonomiskt fördelaktig lösning för det tillfälliga behovet av stängsel, skydd kring arbetsplatser, avgränsning i samband med olika typer av evenemang med mera. Vi kan leverera olika typer av stängselsektioner, beroende på krav och önskemål. Från högsäkerhetssektioner till sektioner i ekonomiutförande.

Sektioner monteras enkelt på återvinningssten samt länkas ihop med krokar, alternativt kopplingsöglor. Heras mobila stängsel levereras som standard med återvinningsstenar, vilka är anpassade för hantering med truckgafflar och med miljö i åtanke tillverkas av återvunnen plast.

Tveka inte att höra av er till oss för rådgivning och rekommendationer på ett komplett system anpassat till era behov.

- **Heras mobila stängsel är ett komplett system för tillfälliga inhägnader.**

Tekniska specifikationer



M500 Anti Climb

Den högsta kvalitén och därför perfekt lämpad för uthyrning. Även den ideala lösningen vid högre krav på säkerhet.

Panel (hxb)	2000 x 3472 mm
Maskstorlek (hxb)	150 x 35 mm
Wiretjocklek	4 mm horisontellt / 3 mm vertikalt
Rör	30 mm horisontellt / 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör	1,5 mm
Svets	100 % svetsade skarvar
Vikt	26 kg



M400 Hook & Eye

Erbjuder en bra balans mellan pris och utförande, även lämpad för uthyrning.

Panel (hxb)	2000 x 3472 mm
Maskstorlek (hxb)	250 x 100 mm
Wiretjocklek	4 mm horisontellt / 3 mm vertikalt
Rör	30 mm horisontellt / 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör	1,25 mm
Svets	100 % svetsade skarvar
Vikt	17,7 kg

Tekniska specifikationer



M350

Robusta ekonomisektioner av hög kvalitet.

Panel (hxb)	2000 x 3472 mm
Maskstorlek (hxb)	335 x 100 mm
Wiretjocklek	3 mm horisontellt / 2,5 mm vertikalt
Rör	25 mm horisontellt / 40 mm vertikalt
Godstjocklek, rör	1 mm
Svets	100 % svetsade skarvar
Vikt	11,5 kg



M800 City Fence

Panel som kan levereras i flera olika RAL-färger.

Panel (hxb)	2000 x 2160 mm
	Metallplåtar
U-sektion horisontell	60 x 40 x 60 mm
Rör	42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör	1,75 mm
Svets	100 % svetsade skarvar
Vikt	38,5 kg

Tekniska specifikationer



M100 1-metersstängsel

Idealiskt för att leda trafik och gående.

Panel (hxb)	1120 x 3472 mm
Masktäthet (hxb)	100 x 250 mm
Wiretjocklek	3 mm horisontellt / 3 mm vertikalt
Rör	30 mm horisontellt / 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör	1,35 mm
Svets	100 % svetsade skarvar
Vikt	12 kg



Kravallstaket

Kravallstaketen är försedda med reflex och kan levereras med fast eller lös fot.

Panel, (hxb)	1100 x 2300 mm
Rör	38 mm
Profiler, vertikala	8 mm, massiv stång
Godstjocklek, rör	1,5 mm
Vikt, fast fot	15 kg
Vikt, lös fot	17 kg



Återvinningsfot



Betongfot



Kopplingsögla



Högsäkerhetskoppling



Markplatta stor/liten



Insynsskydd



Lyftsäkring



Taggtrådstopp



Gångdörr



Hjul för grind



Vridled för gångdörr/grind



Pivotlänk för grind



Hänglåsbygel



Stag



Marksprint till stag



Stagsäkring



Mobila bullerskydd



Transporthäck (för 25 st stående sektioner)



Transporthäck (för 28 st liggande sektioner)



Transporthäck (för 22 st kravallstaket)