

Produktfakta Snickarglädjes Allmogeytterdörr

Vår ytterdörr i standardutförande.

Halvfranska isolerade ytterdörrar, obehandlade. Tillverkade enligt ramverksmetoden i massiv vändlimmad furu, frisade speglar i fuktfast MDF-board. 60mm tjocka dörrblad med isolering (cellplast). Ramverk inklusive profil 110mm. Standardutförandet kräver ett regnskydd ovan dörren. Om regnskydd saknas limmar vi på 18mm **Accoyafuru** på utsidan och limmar in två aluminiumplåtar i ramverket för att undvika sprickor, skevning och svällning av dörrbladen. Pristillägg.

Karm

Utåtgående. 42x115mm med tröskel i ek, ej profilerad insida.

Tätninglist

Vit siliconlist.

Glas

2-glas. Planglas in och utvändigt.

Isolerglaskasett finns, spröjs ej möjligt.

Beslagning

Låskista ASSA 2002 Evo med hakkolv för bästa säkerhet.

Gångjärn 4228 förzinkad, med bakkantssäkring, förnicklade. Övermålas vid tillval.

Målning

Alternativ 1: Handstruken linoljefärg, 1 eller 2 kulörer med Engvall & Claessons.

Alternativ 2: Sprutmålad vattenbaserad dörrfärg, 1 eller 2 kulörer med Tikkurila.

Alternativ 3: Grundmålat med linoljefärg alternativt vattenbaserad dörrfärg.

Kitt

Linoljekitt som övermålas av köpare alt. LAsealkitt som inte behöver övermålas. Övermålning i fabrik finns som tillval.

Spröjs

27mm bred och profilerad. Monteras i yttre glaset.

Tillval

Se vår tillvalskatalog på vår hemsida, www.snickargladje.com

Helfransk profil finns som tillval