



Hammerglass Spegelglas

Okrossbara speglar i Hammerglass minskar kostnaderna för skadegörelse samt ökar den personliga säkerheten i de miljöer där de monteras.

Hammerglass Spegelglas är försett med en nanobehandlad yta som kan liknas en tunn hinna av glas. Ytbehandlingen gör spegelglaset resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och klotter kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Användningsområden

Offentliga toaletter, omklädningsrum, idrottsanläggningar, hissar, fängelser, psykvårdetc där skydd önskas mot vandalisering eller glaskross.

Produktbeskrivning

Vikt 1,2 kg/m² per mm tjocklek, vilket motsvarar halva vikten av vanligt glas. En 6 mm spegel väger 7,2 kg/m². Hammerglass Spegelglas finns i standardmått, men kan kapas eller formfräsas vid specialmått. Håltagning görs på fabrik eller på plats.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

Standardmått

500x750 mm	1000x1000 mm
500x1000 mm	1000x1500 mm
500x1500 mm	1000x2000 mm
750x1000 mm	1500x2000 mm

Förslag till föreskrivande text

"Spegel skall vara av typ Hammerglass Spegelglas, vilket är försett med en glashinneliknande nanobehandlad yta. Fastsättning görs med genomgående skruv (får ej försänkas). Kan även monteras i fixpoint eller klämfäste. Vid montage med limning eller silikon kontakta Hammerglass AB."

Lasermärkning

Samtliga Hammerglass-speglar lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass spegelglas är 10 år. Garantin omfattar åldersrelaterad missfärgning av själva glaset, sprickbildning eller bräckage. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt AB 92.

Montering

Hammerglass Spegelglas monteras med genomgående skruv (får ej försänkas). Kan även monteras i fixpoint eller klämfäste. Vid montage med limning eller silikon kontakta Hammerglass AB. Vid större ytor ca 1500x2000 mm ska Hammerglass Spegelglas limmas på en plan yta (lämplig skiva beroende på miljö), för att garantera bästa optiska effekt.