HP CLEAN

Universal och miljövänligt rengöringsmedel

- Till rengörning och avfettning på både hårda och mjuka ytor
- Vattenbaserad och biologiskt nedbrytbar
- Ingen obehaglig doft
- Klar att använda, snabbverkande och kraftfull (HP = High Power)
- Väl lämpad för fogglättning på porösa ytor

PROFESSIONAL

EGENSKAPER

HP CLEAN är ett universalt, kraftfullt och effektivt rengöringsmedel och avfettare med mild doft som ersätter många olika specialtvättmedel och säkert tar bort obehaglig doft och naturliga föroreningar (organiskt smuts). Den är basisk/alkalisk (och därmed syrafri), biologisk nedbrytbar och enligt HACCP-normen*, detta gör den därför säker att använda för människor djur och miljö. Detta gör HP CLEAN mycket lämplig för användning i kök, vid djurhållning och vid livsmedelproduktion. Beroende på vilken typ av yta som ska rengöras, kan den användas både koncentrerad eller utspädd med vatten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

HP CLEAN är mycket lämpligt för inom- och utomhus rengörning, luktborttagning, avfettning och forgglättning. Fläckborttagning av t.ex. olja, fett, sot, skokräm, nikotin och kåda. Rengörning av hårda träslag (t.ex. ek, ask, bok etc.), plast, textil och både behandlat och obehandlat material som t.ex. på bilar, båtar, husbilar/-vagnar, cyklar, mopeder, motorcyklar, gräsklippare, hus/stugor, kök, badrum, terrasser, staket och grindstolpar, samt trädgårdmöbler, mattor, biltextil, markiser, tält, skärmtak. Dessutom natursten; väggar, spisar/ugnar, trösklar/trappor av granit, marmor, skiffer, vit kalksten m.m. och golv; industrigolv, golvbeläggning, epoxygolv, betonggolv, keramikgolv, garagegolv, golv i djurburar m.m. HP CLEAN kan användas till avfettning före limning, limning, lackering eller målning (även matta ner gammal färg innan applicering av ny färg), och är även mycket lämplig till fogglättning. Eftersom HP CLEAN uppfyller HACCP-normen* är den också säker att använda vid djurhållning, för allmän rengörning och för borttagning av obehagliga dofter (hundburar, fågelburar, stall, djurhållning, etc.), liksom i livsmedelsproduktion som t.ex. slakterier, stallar, lador, gris- och kycklingfarmar, fiskindustri, äggproduktion, etc.

* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

TEKNISKT INFORMATION

Lukt: Frisk
Färg: Grön
Fas vid 20 °C: Flytande
Förvaring och hållbarhet: Svalt och torrt
pH: 9,1
Vattenlöslighet: Ja, och biologiskt nedbrytbart

Förpakning	Art.nr	RSK-nr
1 l sprayflaske	T483084	41960452
5 l kanne	T483094	41960463
25 l kanne	T483074	46314414

1 l 5 l 25 l

5 liters dunk med infälld hällpip.

DOKUMENTATION

BASTA, A20 checklista, HACCP

Dokumentationen är tilgänglig på **www.tec7.se**

BRUKSANVISNING

1. HP CLEAN kan användas i koncentrerad form på de flesta material. För hushållsrengöring, golvtvätt (parkett och liknande), utvändig biltvätt och andra målade och glansiga ytor, rekommenderas att använda HP CLEAN utspädd med ca. 50 % vatten för att undvika att ytan mattas ner. Till rengöring före lackering eller målning kan HP CLEAN användas i koncentrerad form, för att matta ner gammal lack/färg. HP CLEAN kan appliceras med en högtryckspruta eller slang, från sprayflaska eller med en tvättsvamp/trasa.
2. Vid användning av koncentrerad HP CLEAN från sprayflaskan, applicera HP CLEAN ned i från och upp, rakt på smutsen. Tvätta sedan med en trasa, tvättsvamp eller borste innan rester sköljs av med riklig mängd vatten. Anpassa borstens hårdhet för ytan som ska rengöras. En hård borste kan skada färg och ge repor i plast.
3. Vid rengöring av svåra fläckar, låt HP CLEAN verka i upp till 5 minuter (håll ytan fuktig och ej avdunstar) före skrubbning och sköljning. Upprepa processen om det behövs.
4. Vid rengöring av glas/fönster är det viktigt att skölja glaset med vatten både innan du applicerar tvål och efter tvätten. Glas har många små porer, och om dessa porer fylls med tvål som torkar in i porerna kommer det att bildas en grånad i glaset efteråt. Genom att skölja gott i förväg, är porerna fyllda med vatten istället, utan risk att lämna kemrester.
5. Om du är osäker på om materialet som ska rengöras är färgbeständigt, rekommenderas det att prova på ett mindre synligt ställe först. Undvik att tvätta i direkt solljus, eftersom det kan leda till fläckar från torkade kemrester.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.