



GLÄTTAR
FOGAR

Universalt rengörings-, avfettnings- och fogglättningsmedel



- Idealiskt för att jämna ut TEC7-, FLEX7-, ROOF7- och TRANS7-fogar
- Avlägsnar ohärdad TEC7, FLEX7, ROOF7, TRANS7, X-TACK7 och byggsaum
- Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast eller glas
- Lämnar inte kvar någon oljefilm
- Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°

BESKRIVNING:

TEC7-CLEANER är ett universalt rengörings-, avfettings- och fogglättningsmedel. Det innehåller inte aromatiska eller klorinerade lösningsmedel och är därför säkert att använda på de flesta ytor. TEC7-CLEANER har en neutral lukt av lösningsmedel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Glättning av TEC7-, FLEX7-, ROOF7-, ROCK7- och TRANS7-fogar



- Avfettning och rengöring av alla slags ytor före limning, fogning eller målning
- Avlägsnar limrester från klistermärken och etiketter
- Avlägsnar färsk oljemålning, lim, ohärdad byggsaum, fett, olja, tjära, stearin, skidvalla, kåda etc.
- Avfettning och rengöring av verkstadsutrustning, verktyg och maskiner
- Snabb och säker avfettning av järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller före limning eller målning
- TEC7-CLEANER oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller
- Borttagning av oljefläckar på beläggingssten/skiffer

BRUKSANVISNING:

Om ytan som ska limmas/fogas är förorenad av icke-organiska föroreningar, måste den rengöras med TEC7-CLEANER först:

1. Spraya TEC7-CLEANER på ytan som ska limmas/fogas och torka torrt med en ren trasa.
2. Låt TEC7-CLEANER dunsta bort helt innan limmet/fogmassan läggs på.
3. Upprepa vid behov behandlingen.
4. Vid putsning av fogar sprayas TEC7-CLEANER sparsamt direkt på fingeret eller på fogen som sedan putsas omgående.
5. Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°.

NB! Vid borttagning av organiska föroreningar, använd FOAM7.

TEKNISKT:

Färg	Klar
Lukt	Svag lukt av lösningsmedel
Tillstånd vid rumstemp.	Flytande
Kokpunkt	138°C – 175°C
Ångtryck	1,0 KPA 20°C
Densitet	0,72 vid 25°C
Flampunkt	27°C
Självantändning	208°C
Förvaring	Förvaras svalt och torrt
Förpackning/Artikelnummer	500ml aerosol – T683041



Relekta AS

PB 6169 Etterstad • N-0602 OSLO
Tlf 031-135490 • Fax 031-138970
Epost: info@novatech.nu
www.tec7.se





GLÄTTAR
FOGAR

Universalt rengörings-, avfettnings- och fogglättningsmedel

TEC7-CLEANER TAR BORT OHÄRDAD FÄRG:



TEC7-CLEANER ANVÄNDS TILL BORTTAGNING AV SKIDVALLA:



OPTIMALISERA FOGNINGEN



Rengör ytan som skall fogas med ex. TEC7-CLEANER.



Applicera fogen – en fogpistol med hög utväxling, ex. TECGUN, ger bästa resultatet.



Använd gärna en fogglättare, ex. 101 FOGGLÄTTARE, för att jämna till ytan på fogen. Om du sprayar TEC7-CLEANER eller HP7 på fogen före glättning gör detta själva glättningen lättare, då massan blir mindre klabbig.

PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relekta's kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.

17.03.2015 © Copyright Relekta AS



Relekta AS
PB 6169 Etterstad • N-0602 OSLO
Tlf 031-135490 • Fax 031-138970
Epost: info@novatech.nu
www.tec7.se

