

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FS709 – 20170519

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** FS709

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

En akrylbaserad grafitfogmassa som används för att återställa brandsäkerheten i väggkonstruktioner där man har öppningar i väggen för serviceinstallationer.

3. **Tillverkare** Tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 1

6b. **Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026 edition 2011 part 3

Europeisk teknisk bedömning: ETA 17/0390

Tekniskt bedömningsorgan: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

Anmält/anmälda organ: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. **Angiven Prestanda**

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVÄRK	Prestanda
Säkerhet vid brand	
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Brandmotstånd (EN 13501-2) enligt Annex A	Se ETA17/0390 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000)	NPD
Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Frigörande av farliga ämnen: Använd Kategori IA3, S/W3 Deklaration från tillverkaren	Deklaration från tillverkaren
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vidhäftning (EOTA TR001:2003)	NPD
Bullerskydd	
Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Hållbarhet och servicevänlighet EN 13162 or EN 14303, EN ISO 1519	Z1

NPD= NO Performance Determined= Ingen prestanda bestämd

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

8. lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings

Arkel den Februari 2018




Bilaga: Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection

	
tremco illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 17 0843-CPR-0380 FS709 – 20170519 www.nullifire.com/FS709	
EN 1366-3: 2009 ETA 17/0388 ETAG 26, Part 2 En akrylbaserad grafitfoggmassa som används för att återställa brandsäkerheten i väggkonstruktioner där man har öppningar i väggen för serviceinstallationer.	
Grundläggande krav för byggmadsverk	Prestanda
Säkerhet vid brand	
Reaktion vid brand	Klass E
Motstånd vid brand	ETA 17/0390 Annex A
Hygien, hälsa och miljö	
Luftgenomsläpplighet	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Använd kategorier: IA3, S/W3 Deklaration från tillverkaren
Säkerhet och tillgänglighet vid användning	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD
Vidhäftning	NPD
Bullerskydd	
Luftljudisolering	NPD
Energihushållning och värmeisolering	
Termiska egenskaper	NPD
Vattenångpermeabilitet	NPD
Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning	
Hållbarhet och servicevänlighet	Z1