

# Lägenhetsdörr „Teckentrup 62-1A“ SV

## Säkerhetsdörr för lägenheter



### Föreskrivande text

Respektive uppgifter hittar du nedan i avsnittet Teknisk data  
Utgåva: 01.03.2014

Position	Antal	Beskrivning	Pris Kr	Summa Kr
		Lägenhetsdörr „Teckentrup 62-1A“ SV, Enkeldörr. Varmförzinkad och fabrikslackerad eller med yta av trämönstrad laminatplåt. Dörrblad 62 mm, 3-sidigt falsad. Varmförzinkad foderbildande karm 1,5 mm tjock. Med 3-delade konstruktionsgångjärn (justerbara i höjdd), 3-sidig tätningslist i spår och anslagströskel. Huvudlås ASSA / Dorma, klass 3, enligt SS 3522. Förberedd för extralås som tillval.		



### Teknisk Data

**Typgodkännande:** Testad och godkänd enligt:  
EN 1634-1, EN 1634-3, EN 1627 och EN 20140.  
Typgodkännande SC1794-12  
Värmegenomgångsvärde enligt EN ISO 12567-1  $U_D = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Montage i:**

- Murverk
- Betong
- Lecasten
- Stål
- Lättregelväggar

#### Godkända storlekar:

##### Beställningsmått

###### Smygkarm:

Bredd: 718 - 1418 mm  
Höjd: 1784 - 2534 mm

###### Foderbildande:

Bredd: 688 - 1388 mm  
Höjd: 1769 - 2519 mm

**Hängning:** Höger eller vänster

**Dörrblad:** Sandwich-konstruktion, Med tunn-fals på 3 sidor  
Dörr tjocklek: 62 mm  
Plåttjocklek: 1,0 mm  
Säkerhetstappar: 5 st  
Isolering: Mineralull

**Karm:** Foderbildande karm 1,5 mm tjock med tätningslist i spår på 3 sidor. Fabrikslackerad i RAL 9010 vit. Karm levereras med karmhylsor. Alternativa karmtyper: Typ C (utan foder), Typ A (foderbildande båda sidor).

**Ytor:** Dörrblad varmförzinkat fabrikslackerat i RAL 9010, vit. Alternativt lackerad i NCS- eller RAL-kulör eller i utförande trämönstrad laminatplåt:

- "Ek"
- "Golden Oak"
- "Körbär"
- "Mahogny"

**Gångjärn:** 2 st 3-delade konstruktionsgångjärn (justerbara i höjdd)

**Trösklar:**

- Träröskel med aluminium slitskena
- Anslagströskel i stål
- Släplis med tröskelplatta

**Beslag:**

- Lås ASSA / Dorma, klass 3, enligt SS 3522
- ASSA / Dorma –Dörrtrycke

#### Extra-

**utrustning:**

- Brevinkast (Swedbox EI 30)
- Nyckeltub
- Trycke
- Cylinderförstärkningskydd
- Extralås
- Dörrkik
- Mekanisk ringlocka
- LB 1000 dörrspärr


#### Standard storlekar:

Karmyttermått (Foderbildande & utan foder) Bredd x Höjd	Storlek	Karmdagmått (Utan anslagströskel) Bredd x Höjd	
		Foderbildande	Utan foder
*690 x 2090	7 x 21	600 x 2045	570 x 2030
790 x 2090	8 x 20	700 x 2045	670 x 2030
890 x 1990	9 x 20	800 x 1945	770 x 1930
2070	9 x 2080	2025	2010
2090	9 x 21	2045	2030
990 x 2070	10 x 2080	900 x 2025	870 x 2010
2090	10 x 21	2045	2030
1090 x 2090	11 x 21	1000 x 2045	970 x 2030
1190 x 2090	12 x 21	1100 x 2045	1070 x 2030
1290 x 2090	13 x 21	1200 x 2045	1170 x 2030

\* Standard storlek endast med foderbildande karm

#### Klassifikationer:

 **Brandklass**  
Enligt EN 1634-1  
EI<sub>230</sub> / EI 30 / EI 60 / A60

 **Brand och rökgas**  
Enligt EN 1634-3 S<sub>a</sub> / S<sub>m</sub>

 **Inbrottsklass**  
Enligt EN 1627  
RC 3

 **Ljudreduktion**  
Enligt EN 20140 Rw 38dB / Rw 42dB / Rw 45dB