

# Softline® Standard

Underlagsfoam för flytande parkett- och laminatgolv

## Produktbeskrivning

Åldersbeständig polyetenbaserad underlagsfoam för stegljudsdämpning (från lägenheten ovanför) under flytande parkett- och laminatgolv.

Softline Standard är 2 mm tjock finns i olika storlekar för att passa just ert behov.

Reducerar stegljud med upp till 19 dB

Densitet 30 kg/m<sup>3</sup>

Materialet är freonfritt

Livslängd 50 år enl. branschkrav

**Miljö:** Återvinns som brännbart eller plast.



## Sammanfattning

För parkett- och laminatgolv

Stegljudsdämpning upp till 19 dB

Densitet 30 kg/m<sup>3</sup>

| ART.NR   | UNG215            | UNG2150            | UNG1025           |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TJOCKLEK | 2 mm              | 2 mm               | 10 mm             |
| STORLEK  | 15 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> | 25 m <sup>2</sup> |
| BREDD    | 1200 mm           | 1200 mm            | 1200 mm           |
| VIKT     | 1,1 kg            | 10,25 kg           | 5 kg              |
| RLL/PALL | 50 rll            | 5 rll              | 4 rll             |
| EAN      | 5060268660083     | 5060268660106      | 5060268660816     |

Produktinformation kan ändras utan notifiering. Besök vår webbsida för uppdaterade produktinformation.