PRESTANDADEKLARATION
RubberShell SA 1.6
N° DOP RubberShell SA 1.6-2020.02.24

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**
   RubberShell SA 1.6.

2. **Identifiering av byggprodukten:**
   Se produktetikett och / eller produktemballage.

3. **Avsedd användning/avsedda användningar:**
   RubberShell SA 1.6 är en armerad elastomer takduk baserad på EPDM, produkten är armerad med glasfiber med en självhäftande baksida av polymermodifierad bitumen. Typiskt användningsområde är som tätskikt på låglutande tak och har en ytstruktur på den exponerade ytan.

4. **Kontaktadress för tillverkare:**
   SealEco AB
   P.O.Box 514
   SE-331 25 Värnamo
   Sweden

5. **Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:**
   System 2+.

6. **Anmält/anmälda organ/Certifierings nr:**
   Notifierat organ: 0958 SGS INTRON Certificatie BV
   Certifieringsnummer: 0958-CPR-2036/1

7. Angiven prestanda

Egenskap	Provmetod	Prestanda			Harmonise-rad Standard
		Enhet	Värde	Resultat uttryckt som	
Vattentäthet	EN 1928 (B)	24 h/60 kPa	Godkänd	Godkänd/icke godkänd	EN 13967
Slagmotstånd	EN 12691 (A/B)	mm	250 (A) 1 000 (B)	≥ MLV	
Rivhållfasthet	EN 13859-1 / B	N	Längsgående: 150 Tvärsgående: 150	≥ MLV	
Skjuvhållfasthet skarv	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV	
Fläkhållfasthet skarv	EN 12316-2	N/50 mm	50	≥ MLV	
Draghållfasthet (Längd-/tvärriktning)	EN 13859-1 / A	N/50 mm	600/600	≥ MLV	
Statisk belastning	EN 12730 Metod B, 24 h/20 kg)	Kg	≥ 20 kg	≥ MLV	
Beständighet, vattentät-het (artificell åldring)	EN 1296 (12 veckor) EN1928 (24 h/60 kPa)	12 veckor; 24 h/60 kPa	Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Beständighet vattentät-het mot kemikalier	EN 1847 (28d/+23°C); EN 1928 B (24 h/60kPa)	28 d/+23°C; 24 h/60kPa	Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Reaktion vid brandpåver-kan	EN 13501-1		Klass E	Klassificering	
Farliga ämnen	Byggprodukt-förordningen		Inga farliga ämnen	MDV	

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value)
MLV=Tillverkarens begränsade värde, min/max (Manufacturer's Limiting Value).

8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020

R&D SealEco AB

SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | Telephone: +46 (0)370 510 100 |
E-mail: info@sealeco.com | Internet: www.sealeco.com