

TEKNISKT DATABLAD

CLADSEAL INT

CladSeal INT är baserad på elastomeren EPDM-gummi med moderat vattenångstransmissionsfaktor. Produkten används som ångbarriärskydd i fasadskydd, fuktskydd och liknande. Båda sidor av produkten har struktur för att ge maximal vidhäftning och den är svart. Produkten har en mycket lång förväntad livslängd och är en miljövänlig produkt.



Tekniska data

Tjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Sd-värde (m)	Bredd (mm)	Längd (m)
0.75	0.9	73.5	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.0	1.2	98.0	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.2	1.4	118	Specificerad, från 50 to 1700	25

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Förpackning

Material kommer att staplas på pall, 1200 x 800 mm.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det är ingen begränsning i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 14909, CE: EN 13984.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.