TEKNISKT DATABLAD

PRELASTI S

Prelasti S är ett elastomert tätskiktsmembran av gummi baserat på polymeren EPDM. Membranet skall användas som tätskikt i takkonstruktioner under ballast, gröna tak, mekaniskt infäst eller limmat till underlaget. De unika egenskaperna hos Prelasti ger mycket lång livslängd och effektivt resursutnyttjande genom hela livscykeln.

Tekniska data

Tjocklek	Vikt
1.0 mm	1.1 kg/m^2
1.2 mm	1.4 kg/m^2
1.5 mm	1.7 kg/m^2
2.0 mm	2.3 kg/m^2

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
Standardpanel Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25
Kundspecifikt 2D membran Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Kundspecifikt 3D membrane Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Remsor Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	20 – 1700 (mm)	25

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper
För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklarartion.

Lagring
Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer
CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Fler godkännanden kan redovisas på begäran.

OBS!
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.

SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | T. +46 (0)370 510 100 |
F. +46 (0)370 510 101 | E. info@sealeco.com | I. www.sealeco.com