



Viking Strong PI95

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. Viking Strong är en robust industrigrind som tål mycket.

Viking fribärande skjutgrindar är kraftiga i sin konstruktion och grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska klimat. Den elektroniska styrenheten och drivmotorn är placerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd mot såväl väderpåverkan som skadegörelse.

Utförande

Viking Strong har en standardhöjd på 2000 mm med öppningsmått på mellan 4000 och 6500 mm. Med taggtråd blir grinden 2300 mm. Grindramens dimension är 60x60 mm, grindstativ 120x120/3 mm och grindbalken 95x85 mm. Grindfyllningen består som standard av stålprofiler på 25x25 mm. Grinden löper på hjulrullar i rostfritt stål vilket ökar livslängden avsevärt jämfört med de annars vanliga polyamidhjul.

Produktfakta, Viking PI95:

- Grindhöjd standard:
2000 mm exkl taggtråd
2300 mm inkl taggtråd
Kan fås i höjd 1500-2200 mm
- Öppningsmått: 4000-6500 mm
- Grindram dimension: 60x60 mm
- Mottagarstativ dimension: 120x120 mm
- Grindbalk dimension: 95x85x3 mm
- Grindfyllning standard:
Stålprofiler 25x25/2 mm
Kan fås med stålpanel
- Rostskydd: Varmgalvanisering
- Standardfärger:
Mörkgrön, olivgrön, svart, VFZ
- Motorpaket:
BFT ICARO NF (se sid.2 för spec.)
- Motor och styrkort skyddas i skåp på halvhöjd



Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och montage samt 2 år på elektronik.



Viking Strong har mycket hög driftsäkerhet och är anpassad efter svenskt klimat.



Viking Strong är en robust skjutgrind med eller utan automatik.



Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss för mer information.



Viking Strong PI95, forts

Montage

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta direkt från fabrik, med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda. Grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning och det enda som återstår är montering av grinden samt inkoppling av strömförsörjning och styrning.



Automatik

Grindens automatik och motor kommer från BFT som är en välkänd och pålitlig tillverkare av automatik. Motorn har en mycket intensiv arbetscykel och klarar hög belastning.

Komplettera

Viking Strong kan enkelt kompletteras med alla typer av styrning för att passa era behov. Vanliga alternativ är automatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, fjärrkontroll, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyckelbrytare. Öka säkerheten ytterligare genom att installera fotoceller.

Motor: BFT – ICARO N F

- Strömförsörjning: 230 V AC
- Effekt: 750W
- Öppningsfrekvens: obegränsat
- Max hastighet: 9 m / min
- Självlåsand: JA
- Skyddsnivå: IP54
- Arbetstemperatur: -15 ° C ÷ +60 ° C
- Säkerhet: 4 st klämskydd, nödstopp

Längd	Totallängd	Totalvikt
4000 mm	5800 mm	270 kg
4500 mm	6500 mm	290 kg
5000 mm	7000 mm	300 kg
5500 mm	7700 mm	320 kg
6000 mm	8200 mm	335 kg
6500 mm	8900 mm	368 kg
7000 mm	9400 mm	380 kg