



Villastängsel

Ett villastängsel ramar in din trädgård och skyddar effektivt din fastighet från intrång.

Flätverksstängsel för villa är ett säkert, snyggt och underhållsfritt områdesskydd som kan monteras så gott som överallt, till ett kostnadseffektivt pris. Placerade i och framför häckar och buskage blir våra stängsel med tiden praktiskt taget osynliga men fyller fortfarande sin funktion.

Utförande

Vårt villastängsel följer svensk standard enligt Sveriges Stängselentreprenörers Förening SSEF. Då kan du vara trygg i att ditt stängsel håller proffskvalitet.

Nät och stolpar tillverkas i höjderna 800, 1000, 1200 och 1500 mm. Som standard är maskorna på villastängsel 50x50 mm i med 3,0 mm tråd, medan barnstugestängsel har maskor som är 40 x 40 mm. Stängselstolparna har dimensionen 40 x 40 x 1,5 mm och snedstag/strävor $\varnothing$ 44 x 1,5 mm.

Du väljer själv färg och höjd efter dina behov. Ett stängsel som utsätts för hård belastning kan med fördel ha högre höjd och en överliggare för att öka livslängden.

Produktfakta:

- Näthöjd: 1000, 1200, 1500 mm
- Nätets maskstorlek: 50x50 mm som standard
- Nätets trådtjocklek: galvaniserat 3,0 mm plastbelagt 2,5/3,0 mm
- Över- & undertrådstjocklek: 4,0 mm
- Mellanstolpe dim.: 40/40/1,5 mm
- Hörn/Ändstolpe dim.: 40/40/1,5 mm
- Strävor dim.: $\varnothing$ 44 x 3500 mm, alt $\varnothing$ 44 x 2000 mm
- Färger: Mörkgrön, Svart, Olivgrön, VFZ

MG = RAL: 6005

SV = RAL: 9005

OG = RAL: 6013

VFZ

Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och 5 års montagegaranti på denna produkt.

Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

Tänk på att välja en grind som passar dina behov: valmöjligheterna är stora!

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Villastängsel forts.

Kvalitet

Alla våra stängsel är varmförzinkade, alternativt varmförzinkade och plastbelagda vilket ger dem dubbelt korrosionsskydd. Alla infästningar är av rostfritt stål. Stolpar, stagrör och övriga tillbehör är varmförzinkade i grundutförandet. Allt material följer svensk standard enligt SSEF. Vårt nordiska klimat, med varierande väder och vind, är inga problem för villastängslet.

Montage

Villastängslet är ett klassiskt flätverksstängsel som består av nät, stolpar, stagrör och detaljer. Stängslet monteras med direktgjutna stolpar enligt standard. Stolpavståndet ska vara max 3 m cc, och minsta håldjup bör vara 600 mm för mellanstolpar och 700 mm för hörn- och ändstolpar. Undertätning ingår ej i montaget men kan göras mot tillägg.

Komplettera

Det klassiska villastängslet passar överallt, och kan kombineras med profilgrindar, nätgrindar, trägrindar eller smidesgrindar. Med en överliggare får du ett kraftigare intryck och extra stabilitet.

