



ZON 1

# Skrapgaller

FÖRSTA STEGET MOT EN BRA ENTRÉ BÖRJAR REDAN UTANFÖR DÖRREN. STIG IN I ZON 1 DÄR DU MÖTS AV SKRAPGALLER SOM EFFEKTIVT FÅNGAR UPP SMUTS OCH SNÖ OCH HÅLLER ENTRÉN FRI FRÅN VÄTA OCH IS.





## ZON 1

# Kåbex Specialgaller

Kåbex Specialgaller är ett fribärande slitstarkt skrapgaller för utvändigt bruk i varmförzinkat stål. Skrapgallret är klack-säkert och passar i alla entréer där man vill ha en nästintill självskötande uppsamlingsfunktion av smutsen i en djupare försänkning. Under vinterhalvåret trivs Kåbex Specialgaller extra bra tillsammans med Kåbe Originalmatta. Kåbex Specialgaller finns också med skrap- och halkskyddslister av räfflat gummi för ökad smutsavskrapning och halkskydd.



## TEKNISK INFORMATION

### KÅBEX SPECIALGALLER

#### VIKT

Cirka 22 kg/m<sup>2</sup> (höjd 25 mm) för galler med stålprofil. Cirka 24 kg/m<sup>2</sup> (höjd 25 mm) för galler med gummiprofil.

#### MASKVIDD

43 x 5 mm (fri öppning).

#### SPÄNNVIDD

Max 800 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).

#### GALLERSTORLEK

Måttbeställda max 1480 x 1000 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått höjd 25 mm finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS.

#### GALLERHÖJD

25 - 50 mm i 5 mm intervall.

#### FRI AREA

50 %.

#### BÄRSTÅL

Plattstång 25 x 3 mm i B-riktningen.

#### SKRAPLIST

Av stansade stålprofiler alternativt med skraplist av gummi för minskad halkrisk.

#### RUNDSTÅNG

4 mm.

#### YTBEHANDLING

Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.



## ZON 1

# Kåbex Rutgaller

Skrapgaller i varmförzinkat stål med plattstänger i båda riktningarna. Gallret har en mycket god genomsläpplighet av smuts. Använd den som den är, eller ta det ett steg högre och komplettera gallret med justerbara ben – perfekt för entréer med höjdskillnad. Skrapgaller och trappsteg i en och samma produkt.



## TEKNISK INFORMATION

### KÅBEX RUTGALLER

#### VIKT

Cirka 28 kg/m<sup>2</sup> (höjd 25 mm).

#### MASKVIDD

31 x 9 mm (fri öppning).

#### SPÄNNVIDD

Max 1000 mm i B-riktningen (höjd 25 mm).

#### GALLERHÖJD

20, 25, 30 och 40 mm.

#### GALLERSTORLEK

Måttbeställda max 2000 x 1500 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till ingjutningsramar Kåbe 25RS.

#### JUSTERBARHETSHÖJD

110 - 160 mm eller 135 - 210 mm från mark till överkant galler.

#### FRI AREA

69 %.

#### BÄRSTÅL

Plattstång 2 mm i B-riktningen.

#### TVÄRSTÅL

Plattstång 10 x 2 mm i A-riktningen.

#### KANTSTÅL

Plattstång 2 mm.

#### YTBEHANDLING

Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.



ZON 1

# Kåbe Pressgaller

Kåbe Pressgaller är robust och lämpligt för stora påfrestningar. Gallret passar särskilt bra i entréer där fribärande installation önskas i kombination med tyngre hjulburen trafik från pallyftare, vagnar eller andra fordon.



## KÅBE PRESSGALLER

### VIKT

Cirka 27 kg/m<sup>2</sup>.

### MASKVIDD

15 x 69 mm (fri öppning). Anmärkning: gallren tillverkas ej med sammanfallande tvärpinnar vid 2 eller flerdelat B-mått.

### SPÄNNVIDD/LAST

Max 900 mm i A-riktningen vid belastning 500 kg på en tryckyta 50 x 50 mm. 2 trycktytor 50 x 50 mm från t.ex. en pallyft kan samtidigt belasta ett gallerelement om 900 x 1000 mm (A x B) vid körriktning i båda riktningarna.

Anmärkning: välj om möjligt att installera ett gallerelement över flera upplag för ökad lastspridning.

Exempel: 1st yta 2700 x 2000 mm (A x B) delas upp i 2 st gallerelement 2700 x 995 mm (A x B) med 2 st upplag c/c 900 mm längd 2000 mm i gångriktningen, B-riktningen.

### GALLERSTORLEK

Måttbeställda max 3000 x 995 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas gallren i lämpligt stora delar. Lagerförda standardmått finns.

### GALLERHÖJD

20, 25 och 30 mm.

### FRI AREA

80 %.

### BÄRSTÅL

Plattstång 25 x 2 mm i A-riktningen.

### TVÄRSTÅL

Rundtråd

### YTBEHANDLING

Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.



ZON 1

## Kåbex SM-galler

Kåbe SM-galler är ett entrégaller för den lite mindre entrén eller lokalen med krav på god skrapförmåga och stor genomsläpplighet. Passar bra i miljöer där användaren utför torkrörelser. Kåbe SM-galler är ej fribärande och ska placeras på plant och fast underlag.



### TEKNISK INFORMATION

#### KÅBEX SM-GALLER

##### VIKT

Cirka 16 kg/m<sup>2</sup>.

##### MASKVIDD

35 x 12 mm (fri öppning).

##### GALLERSTORLEK

Måttbeställda max 1000 x 800 mm (A x B) i ett stycke. Lagerförda standardstorlekar finns passande till lagerförda ingjutningsramar Kåbe 25RS.

##### GALLERHÖJD

25 - 50 mm i 5 mm intervall.

##### FRI AREA

60 %.

##### BÄRSTÅL

Plattstång 25 x 2 mm i B-riktningen.

##### KANTSTÅL

Plattstång 25 x 2 mm.

##### YTBEHANDLING

Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461.