




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdreglerbar och sido reglerbar R4780
	VVS: 654003210 NRF: 6132537 RSK: 7972595 EAN: 5708590309330 HMI: 71756 NBS: N13:30,335 
Beskrivning	PLUS upphängning till tvättställ, eldriven med manövreringsgrepp, 300 mm steglös höjdreglering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukshängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065/R2067. Material: Aluminium och plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej). PLUS upphängning till tvättställ, eldriven med manövreringsgrepp, 300 mm steglös höjdreglering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukshängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065/R2067. Material: Aluminium och plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 300 mm Maximal belastning: 100 kg. Lämplig för tvättställ 16-22 kg. När tvättstället är belastat med 100 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 22 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 100 kg och tvättstället väger 20 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 106 kg belastar tvättstället.



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdregerbar och sido reglerbar R4780
Hastighet	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 23 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Kontrollbox	SMPS14002
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättspit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjddreglerbar och sido reglerbar
Varunummer	R4780



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®