

Produktdatablad

Stepisol®

2016-03-03

Produkt

Stepisol®

Produktbeskrivning

Stepisol® är en Polyuretanbaserad skumprodukt som finns i skivor och i listformat. Finns med ett flertal laminerings tillval som t ex självhäftande tejp, mm

Användningsområde

a. Bjälklag: Gjuts in under flytspackel samt installeras under skivmaterial som t ex golvspån för förbättrad steg och luftljudsdämpning.

b. Ombyggnad av lägenhet eller vind

Om man använder 30 mm Stepisolskiva i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum, uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 02 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag.

c. Sportgolv: Installeras under 22mm golvspån eller under 2x9mm plywood för beläggning av sportgolv.

d. Maskinrum: För dämpning av buller ifrån maskiner och utrustningar som t ex värmepumpar.

Ingående material

Återvunnet Polyuretanskum

Polyol

MDI

OBS! Stepisol Innehåller ej Formaldehyd.

Teknisk Information

Värmeledning:	0,0400 W/mK
Temperatur:	Vid konstant temperatur över 115°C riskerar materialet att sönderfalla. Undvik temperatur över 120°C
Formstabilitet:	Stepisol® är ett hög-elastiskt material och svår att deformera.
Fysiologiskt:	Ett neutralt material – Inga negativa reaktioner i hudtest.
Motstånd mot kemikalier:	Är motståndskraftig mot syror och alkali sammansättningar.
Solljus:	Skall inte utsättas för solljus under längre tid.
Brandskyddsklass:	FMVSS / ISO 3795
Självantändningspunkt:	340°C
Avfallskod:	170604
Produkt garanti:	10 år på produkten, ej på installationen.
Storlekar:	Plattor och list i valfri storlek och tjocklek.
Densitet:	195kg/m ³ - 320kg/m ³



Åkervägen 15

177 41 Järfälla Tel: 08 580 94000

sales@stepisol.se

www.stepisol.se