

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

A-7300009-00497-3-2

Version:

3

Upprättad:

2016-12-22 12:15:11

Senast sparad:

2016-12-22 12:38:56

Ändringen avser:

Komplettering av uppgifter i ledningsystem under hållbarhetsarbete.
Komplettering av beskrivning under miljöpåverkan.
Komplettering av övriga upplysningar under distribution.

Lådbänkskåp

Varunamn:

Lådbänkskåp

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

132601Vitsomme

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	04201

Varubeskrivning:

Bänkskåpsstomme med utdragslådor, märke Blum, i 16 mm vit melaminbelagd spånskiva.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Smedstorps Snickeri AB

Företagsnamn:

Smedstorps Snickeri AB

Organisationsnummer:

556046-3142

Adress:

Gårdlösavägen 53

Kontaktperson:

Luigi Bellan

E-post:

Telefon:

luigi.bellan@smedstorp.com

070-4971062

Momsnummer:

SE556046314201

Webbplats:

www.smedstorp.com

GLN:

7300009004973

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

ingår i företagets ledningssystem

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☒ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Övriga upplysningar:

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

Ange varans vikt:

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Kantlist 0,3% Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
ABS		=0.3		☐	☐
ABS	Akrylnitril-butadien-styren-sarr	<0.3	1907/2006	☐	☐

Komponent	Lim till kantlist >0,1%	Vikt% av produkt
-----------	-------------------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Smältlim	Ba-sulfat >20%	<20	1907/2006	☐	☐

Komponent	Lim till träplugg > 0,1%	Vikt% av produkt	<0.1
-----------	--------------------------	------------------	------

Kommentar

Komponent	Skåpsrygg 3%	Vikt% av produkt
-----------	--------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
HDF Board		=3		☐	☐
HDF Board	Amoniumsulfat	<0.1	7783-20-2	☐	☐

HDF Board	Formaldehyd	<0.008	50-00-0, E1	☐	☐
HDF Board	Parafin	<1	8002-74-2	☐	☐
HDF Board	Träfiber	75<x<90	Ingen klassificering	☐	☐
HDF Board	Träfiber	75<x<90	Ingen klassificering	☐	☐
HDF Board	Urealim	8<x<15	57-13-6	☐	☐

Komponent	Stomdetaljer 54,4%		Vikt% av produkt		
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Melaminbelagd spånskiva		=54.4		☐	☐
Melaminbelagd spånskiva	Ammoniumklorid	<0.5	6484-52-2	☐	☐
Melaminbelagd spånskiva	Träfiber	<=82	Ingen klassificering	☐	☐
Melaminbelagd spånskiva	Urealim	<=9	57-13-6	☐	☐
Melaminbelagd spånskiva	Vatten	<=8	Ingen klassificering	☐	☐

Komponent	Träplugg <0,1%		Vikt% av produkt		
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Trä 100%		<0.1		☐	☐

Komponent	Utdragslådor, typ Blum 42%		Vikt% av produkt		
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Plåt	Utförande plåt	=0.42	1907/2006	☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Vår verksamhet använder totalt ca 560000 kWh/år i elförbrukning för tillverkning av våra produkter.

Den totala volymen av lösningsmedelsutsläpp är under 5 ton/år.

Alla restprodukter med lösningsmedel transporteras och hanteras av SYSAV.

Inga utsläpp görs i vattendrag eller i mark.

Allt spill i produktionen flisas och används internt till uppvärmning i egen panncentral.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI (fd REPA)

Övriga upplysningar:

Våra produkter emballeras enligt överenskommelse med kund. I princip vill man minimera emballagetså mycket som möjligt för avfallshanteringen men samtidigt ha fullgott skydd för skador. Allt emballagematerial rapporteras till FTI. Palloptimering görs för att minimera antal transporter.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Skall förvaras torrt och väderskyddat.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Får ej användas vid byggfukt i golv, väggar och tak. Se monteringsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25-30 år

Kommentar:

Produktens uppskattade livslängd förutsätter att monteringsanvisningar och skötselråd följs.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):

Ej relevant

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten lämpar sig bra att återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Ca 60% av materialet kan återanvändas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Trämateriäl kan energiåtervinnas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Deponering bör undvikas, alla delar bör lämnas in på kommunens återvinningsanläggning i de fraktioner som finns tillgängliga.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

0301 - 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐	Varan är ej avsedd för inomhusbruk
☐	Varan avger inga emissioner
☐	Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐	Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum
--------------------------	---

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN717-1

Resultat:<0.12 mg/m³**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**