

Underlagspapp och ytpapp TL2

Vattenisoleringsmembran för balkong

Art nr:	Benämning:	Dimension:
286001	Underlagspapp TL2 balkong	100 cm x 8 m
286002	Ytpapp TL2 balkong	100 cm x 8 m



Ytpapp TL2 balkong
till vänster och Underlags-
papp TL2 till höger

Produktfakta

Användningsområde

Självhäftande tvåskiktssystem i form av underlagspapp och ytpapp. Systemet utgör ett vattenisoleringsmembran avsett för balkonger etc med utvändigt vattenavrinning. För trä- eller betongunderlag som ska vara stadiga (utan svikt), släta och torra.

Beskrivning

Vattenisoleringssystemet TL2 består av självhäftande SBS Elastomerbitumen som lämpar sig utmärkt för ”gör dig själv”-ändamål. Produkten är förstklassig, böjlig och robust.

Undersidan är försedd med specialbitumen som fäster på underlaget och är försedd med en skyddsfolie. Utförandet på underlagspappen är klisterränder och en helklistrande kant. Ytpappen har en helt klistrande undersida, även den försedd med skyddsfolie.

Teknisk Specifikation

Installation	Självklistrande
Ytvikt (min)	3000 + 5000 g/m ²
Tjocklek	(ca) 2,6 + 3,6 mm
Längd	8 m
Bredd	1 m
Rullvikt	(ca) 24 + 40 kg
Stomme	Polyesterfiberfilt
Asfalt	SBS Elastomerbitumen
Ytbeläggning	Bitumen + Skiffer

Underlagspappens ovansida är försedd med bitumen som fäster effektivt mot ytpappens undersida. Ytan är försedd med skyddsfolie som avlägsnas under monteringen. Ytpappens ovansida är försedd med en sandyta samt klisterkant. Samtliga klisterytor är försedda med skyddsfolie som enligt monteringsanvisning avlägsnas stegvis.

Montering

Monteringen för tvåskikts vattenisoleringsystemet TL2 sker i två steg. Underlaget ska vara stadigt (utan svikt), slätt och torrt. Först appliceras underlagspappen mot underlaget helt utan mekanisk infästning.

Därefter monteras ytpappen som ett avslutande tätskikt, även det helt utan mekanisk infästning.

Samtliga klistringar trycks noggrant samman. Materialåtgång ca 1,15 x ytan. Tätningsklister K-36 används för tätning av genomförningar m m.

Se vidare specificerad monteringsanvisning

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov

Underlagspapp och ytpapp TL2 - vattenisoleringsmembran för balkong

Fysikaliska egenskaper	U-papp	Ytpapp	Enhet	Metod
Draghållfasthet				
längd	800	800	N/50 mm	EN 12311-1
tvär	500	500		
Brottöjning				
längd	> 35	> 35	%	EN 12311-1
tvär	> 35	> 35		
Rivhållfasthet				
längd	250	250	N	EN 12310-1
tvär	250	250		
Böjbarhet i kyla	-20	-20	°C	EN 1109
Vattentät under tryck	Tät	Tät		EN 1928 A

Viktigt

- Monteringsanvisning ska följas noggrant. Bifogas på insidan av banderoll.
- Monteringstemperaturen ska vara minst +10°C. Under kallare förhållande ska varmluftspistol användas.
- Vid temperaturer under +10°C försäkra dig om att material och fästunderlag är tillräckligt uppvärmda. Vid temperaturer under +5°C ska montering inte utföras. Förvärm alltid materialen en till två dygn i varmlager innan montering.
- Vid montering av vattenisoleringssystemet TL2 får inte varm bitumen eller öppen eldslåga användas.
- Rullarna ska förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.

091116



Täcker ditt behov