

YEP 4000

Produktbeskrivning och användningsområde

Katepal YEP 4000 är uppbyggd på en polyesterstomme och belagd med svetsbitumen på undersidan. Produkten är avsedd att användas som underlagstäckning under svetsbar tätskikt eller i tvålagstäckningar, när ytskiktet helsvetsas på underlagspapp. Produkten används också som remsor och kappor för diverse detaljer och kan beställas färdigt kapad.

Produktens elastiska egenskaper gör också monteringsarbetet lättare att utföras vid låga temperaturer. Katepal YEP 4000 går även med fördel att använda som grundisoleringsmembran (fuktisolerande och kapillärbrytande skikt) mot grund- och källarkonstruktioner.

Minsta lutning 1:80

Montering Heta arbeten, Mekanisk infästning, Svetsbar

Fakta Grundisolering, Gröna tak, Låglutande tak, Radontätning, Underlag, Ångspärr

PRODUKT INFORMATION

Produktåtgärder	10x1m	Material	SBS-elastomer bitumen
St / pall	25 st	Ytsida	Sand
Ytvikt (kg/m²)	4 kg	Undersida	Svetsbitumen
		Certifikat	CE
		[product_class]	[tl2]
		[underlay_class]	[ake]
		[vapor_barrier_class]	[bh1]

ÖVRIG/TEKNISK INFORMATION