

LITEBASE 500

Produktbeskrivning

Katepal LiteBase är uppbyggd av en polyesterstomme och belagd med elastomerasfalt. Båda sidor är belagda med polypropenduk. En kant är försedd med självklistrande bitumenklister och belagd med skyddsfolie. Motstående kant är frilagd. Produkten infästs mekaniskt i den frilagda kanten.

Användningsområden

Katepal LiteBase är avsedd som underlagstäckning på träunderlag. För ytsikt som överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt, takpapp (ej svetsbar) eller takshingel. Produkten kan användas på taklutning ner till 6° (1:10), där det täckande ytsiktet så tillåter.

Fördelar

låg vikt
snabb montering, färre skarvar
kan användas på taklutning ner till 6° (1:10)
sandfri halksäker yta
bitumenklisterkant med specialklister
öppentid max 3 månader
30 års produktgaranti

**Minsta
lutning** 1:7

Montering Självklistrande, Mekanisk infästning

Fakta Frihängande underlagstäckning, Underlagstäckning för fast underlag

PRODUKT INFORMATION

Produktåtgärder	25m x 1.0m	Material	SBS-elastomer bitumen
St / pall	35 st	Ytsida	Fleece, Limkant
Försäljningsenhet (kvm)	22 m ²	Undersida	Fleece, Limkant
		Certifikat	CE

ÖVRIG/TEKNISK INFORMATION