

TOPTITE 3° GREEN

Användningsområde

Ytpappen TopTite 3° Green är avsedd för enlagstäckning av gamla eller nya tak, vars lutning är minst 3° (1:20). Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka.

Beskrivning

TopTite 3° Green består av en robust polyesterstomme och med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur. I pappens längdriktning finns den självklistrande kanten som är försedd med en skyddsfolie.

Minsta lutning

1:20

Montering

Självklistrande, Mekanisk infästning

Fakta

GDS ytpapp

PRODUKT INFORMATION

Produktåtgärder	7 m x 1 mm	Material	SBS-elastomer bitumen
Paketåtgärder	1000 x 220 x 220 mm	Ytsida	Granulat, Limkant
Försäljningsenhet (st.)	1 st	Undersida	Sand, Limkant
St/pall	30 st	Brandklass	[b_roof]
Försäljningsenhet (kvm)	6 m ²	Certifikat	CE
Förpackning vikt	Svart 33 kg De andra 31 kg		



Svart

EAN 6417443301955



Grå

EAN 6417443301948



Röd

EAN 6417443301917