

KATEPAL TÄTSKIKT FÖR BJÄLKLAG BRO MEMBRAN - BROMATTA



Produktbeskrivning

Bro Membran och Bromatta är tillverkat av SBS-modifierad bitumen och nätförstärkt polyesterstomme. Elastomerbitumen och polyesterfilten ger produkten god värmebeständighet och bra köldsmidighet i kombination med hög mekanisk styrka. Undersidan på produkterna är försedd med extra klisterbitumen för fastsmältning.

Användningsområden

Katepal Bromatta används som inbyggd tätskikt i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer. Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet.

Katepal Bro Membran används som vatten- och fuktisolering på terrasser och balkonger när det är möjligt att produkten får direkt solljus. Svart skiffer på ytan ger produkten UV-beständighet.



Varufakta

Nominell vikt	Bro Membran	6,8 kg
	Bromatta	6,2 kg
Nominell tjocklek	Bro Membran	4,4 mm
	Bromatta	4,0 mm
Rulldimension	8 m x 1 m	

Beståndsdelar

Ytbeläggning	Bro Membran	skiffer
	Bromatta	sand
Bitumen	SBS-elastomerbitumen	
Stomme	Nätförstärkt polyesterfilt	
Undersida	Modifierad klisterbitumen försedd med smältbar skyddsfolie	