

KATEPAL STEELBASE



Katepal SteelBase är avsedd som underlags-täckning (underlagsduk) på träunderlag. För primärt plana plåttak (falsade) eller tak där större krav på byggtidsexponering ställs och där belastning och slitage är högre. Som övriga ytskikt kan takpapp (ej svetsbara), takshingel eller takpannor (betong, tegel) användas.

Som lägsta taklutning gäller 3° (ca 1:18), där det täckande ytskiktet så tillåter.

Produktbeskrivning

Katepal SteelBase är uppbyggd av en stark polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerbitumen (SBS). Undersidan är laminerad med polypropen och som ytskikt en slitstark UV-skyddad polyesterduk. Båda kanterna har belagts med bitumenklister och skyddsfolie. Folierna avlägsnas vid skarvning och montering. Klisterkanterna har ett specialiserat utförande som ger en unik låg profil.

Katepal SteelBase för maximal exponering och användning

Katepal SteelBase bygger på samma principer som traditionell underlagspapp (byggpapp) eller underlagstäckningar (underlagsduk 500 - 1100 g/m²) men har följande unika fördelar:

- 12 månader exponeringstid (otäckt tid) för tidskrävande arbete
- Optimal låg skarv speciellt anpassad för plana plåttak
- Kraftigt och starkt klisterförband i skarv
- Robust halksäker och sandfri ovansida
- Smidig och lättarbetad
- Extra god tätningsförmåga vid infästningar
- Produktgaranti 30 år



Varufakta

Vikt	1800 g/m ²
Tjocklek	1,5 mm
Längd	15 m
Bredd	1,0 m
Rullvikt	Ca 27 kg
Stomme	Polyester
Ytbeläggning	Polyester
Undersida	Polypropen



BYGGVARUBEDÖMNINGEN