



KATEPAL

PRODUKTSORTIMENT FÖR PROFFS

EXPONERADE TÄTSKIKT
INBYGGDA TÄTSKIKT
UNDERLAGSPRODUKTER
GRÖNA TAK



EXPONERADE TÄTSKIKT

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
DUBBEL	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för nybyggnad och renovering
DUBBEL FR	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt på PIR
SEP 5500 R	8 x 1 m	Polyester	Svetsbar tätskikt för renovering

Standardfärg grå, alternativa färger: svart, röd, brun, grön, ljusgrå, vit och LESSNOX (fråga leveranstid och -villkor). LESSNOX-ytan reducerar NOx-partiklar i luften.

GRÖNA TAK

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
DUBBEL ANTIROOT	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Rotskyddad svetsbar tätskikt för gröna tak

UNDERLAGSPRODUKTER

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
YEP 4000	10 x 1 m	Polyester	Svetsbar underlagspapp
YEP 2500 kk	10 x 1 m	Polyester	Underlagspapp
YAP 2200 kk	15 x 1 m	Polyester	Underlagspapp
YAM 2000 kk	10 x 1 m	Glasfiber	Underlagspapp för skyddstäckning
PrimeBase kk	20 x 1 m	Glasfiber	Underlagspapp för skyddstäckning
YEP Helklistrad		Polyester	Underlagsprodukt för brandkänsliga detaljer
SteelBase	15 x 1 m	Polyester	Underlagstäckning för plan plåt, polyesteryta med 12 månaders öppentid
LiteBase 500	25 x 1 m	Polyester	Underlagstäckning för tegel och plåt, polypropenyta

Även remsor och kappor.

INBYGGDA TÄTSKIKT

Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
BROMATTA	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för bjälklag
BRO MEMBRAN	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för terrasser och balkonger. Svart skiffer som UV-skydd på ytan.

KATEPAL GREEN

Katepal Green är en lösning som minskar byggnadens koldioxidutsläpp. I tillverkningen av produkterna har användandet av bitumen reducerats och produktionen är optimerad med grön el.



Produkt	Rulldimension	Stomme	Användningsområde
DUBBEL GREEN	8 x 1 m	Förstärkt polyester	Svetsbar tätskikt för nybyggnad och renovering
YEP 4000 GREEN	10 x 1 m	Polyester	Svetsbar underlagspapp
SuperBase Grip GREEN	15 x 1 m	Polyester GRIP-yta för säkerhet!	Underlagspapp speciellt för branta tak. 12 månaders öppentid.

Katepal DUBBEL

Katepal Dubbel används som enlagstäckning på både nya och gamla tak. Tätskiktssklass TKY-A-0234.



Katepal DUBBEL FR

Katepal Dubbel FR används som enlagstäckning på både nya och gamla tak när speciella brandegenskaper behövs. Tätskiktssklass TKY-A-1234.



Katepal DUBBEL GREEN

Katepal Dubbel GREEN används som enlagstäckning på både nya och gamla tak. Tätskiktssklass TKY-A-0234.



SEP 5500 R

SEP 5500 R används som enlagstäckning vid renovering eller som ytpapp i tvålags-täckning. Tätskiktssklass TKY-A-0234.



Kombinationer av produkter och underlag som tätskiktstillverkaren föreskriver i enlighet med garantivillkoren. Uppfyller kraven på brandteknisk klass $B_{\text{roof}}(t2)$.

Produkt/ underlag	PIR	Cellplast + mineral- ullskiva 20 mm	Mineralull	Träunderlag + YAM 2000	Betong	Befintligt tätskikt
DUBBEL		X	X	X	X	X
DUBBEL GREEN		X	X	X	X	X
DUBBEL FR	X	X	X	X	X	X
SEP 5500 R						X



Katepal Totalgaranti TG – Garanti för tätt tak

- Totalgaranti lämnas av Katepal tillsammans med Katepal-auktoriserade takentreprenör
- Gäller för både nybyggnation och renovering
- Försäkring via försäkringsbolaget LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
- Garantin följer fastigheten även vid ägarbyte
- 10 års garanti för utfört arbete
- 15 års materialgaranti



Katepal Oy
 Katepalintie 15
 FI-37500 Lempäälä
 FINLAND

www.katepalsverige.se
 infosverige@katepal.fi