

KATEPAL LITEBASE UNDERLANGSTÄCKNING



LiteBase 500

Produktbeskrivning

Katepal LiteBase är uppbyggd av en polyesterstomme och belagd med elastomerasfalt. Båda sidor är belagda med polypropenduk. En kant är försedd med självklistrande bitumenklister och belagd med skyddsfolie. Motstående kant är frilagd. Produkten infästs mekaniskt i den frilagda kanten.

Användningsområden

Katepal LiteBase är avsedd som underlagstäckning på träunderlag. För ytsikt som överläggsplattor, överläggsskivor, plan plåt, takpapp (ej svetsbar) eller takshingel. Produkten kan användas på taklutning ner till 6 (1:10), där det täckande ytsiktet så tillåter.

Katepal LiteBase ger många fördelar:

- låg vikt
- snabb montering, färre skarvar
- kan användas på taklutning ner till 6° (1:10)
- sandfri halksäker yta
- bitumenklisterkant med specialklister
- öppetid max 3 månader
- 30 års produktgaranti



Varufakta

Vikt	500 g/m ²
Tjocklek	0,7 mm
Längd	25 m
Bredd	1,0 m
Täckande yta	22,5 m ²
Rullvikt	ca 14 kg

Beståndsdelar

Stomme	Polyesterfilt
Ytbeläggningar	Polypropenduk

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



KATEPAL