

Katepal SEP 5500 R, Taktäckning

Innehavare/Utfärdat för

Katepal Oy

PO Box 33, FI-37501 Lempäälä, FINLAND

Organisationsnummer: FI01507030

Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974

E-post: katepal@katepal.fi , Hemsida: www.katepal.fi

Produktbeskrivning

Katepal SEP 5500 R, enlagstäckskikt som är uppbyggt av en kraftig stomme av polyester belagd med polymermodifierad bitumen (SBS). Ovensidan är skyddsbelagd med skiffergranulat.

Avsedd användning

Taktäckningen är avsedd för nytäckning, renovering och omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning eller med fält- och skarvsvetsning där så är tillämpligt. Taktäckningen kan användas för mjuka underlag som endast tillfälligt utsätts för gångtrafik eller för fasta underlag som kan utsättas för gångtrafik.

Handelsnamn

Katepal SEP 5500 R.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

BBR

Säkerhet vid användning, -Taksäkerhet

8:241, tredje stycket

Brandtekniska egenskaper, -BROOF (t2)

5:62

Fukt, Allmänt

6:51

Fukt, Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen

6:5325, allmänt råd

Produkten har bedömts mot kraven enligt certifieringsregel 001 "Taktäckning" och uppfyller enligt dessa regler tätskiktssklass **TKY-A-0234**, vilket innebär att produkten godkänns för applicering på följande underlag:

- Obrännbara underlag med densitet $\geq 110 \text{ kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $>60 \text{ kPa}$ (EN826).
- Brännbara underlag med densitet $\geq 510 \text{ kg/m}^3$ och med ytkompressionshållfasthet $>60 \text{ kPa}$ (EN826).
- Underlagstäckt träpanel med densitet $\geq 480 \text{ kg/m}^3$
- Lättbetong, betong eller cellglas
- Gammal papptäckning på underlag av mineralull, lättbetong, betong eller cellglas.

Tillhörande handlingar

"Katepal Monteringsanvisning Enlagstäckningar", daterad 2019-02.

Certifikat 0948/96 | 2019-02-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



8P03732



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 29/52/95/RTE5, Kontrollorgan: VTT Expert Services Oy.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Katepal Oy, Lempäälä, FINLAND.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör

Tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Klassificering

Löpande tillverkningsnummer/datum

Dimensioner

Kontrollorgan

Katepal Oy, Lempäälä

Ort/Fabrikskod



RISE

Katepal SEP 5500 R

0948/96

TKY-A-0234

nr/datum

Längd/Bredd

VTT eller Eurofins

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-10834-08, VTT-S-7657-08, VTT-S-7660-08, VTT-S-05759-17, VTT-S-05808-17, VTT-S-05797-17, VTT-Q-00104-01-08 från VTT, Statens Tekniska Forskningscentral, Finland. Rapport P803503 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 20160716-115-2, 20160716-115-3, 20160307-99-5, 20160307-99-51, 20160716-115-31 från Constructech.

Kommentarer

Takarbete med denna produkt skall utföras av entreprenör med tillräckligt god kunskap om systemet. Vid mekanisk infästning skall infästningen dimensioneras och infästningsplan upprättas. Vindlasteffekter bestäms enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS), avdelning C, kapitel 1.1.4. Hänsyn måste tas till eventuella korrosionsaspekter och underlagets beskaffenhet. Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar. Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-01-01, med giltighetstid t.o.m. 2018-12-31.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-24.



Linda Ring Thorén



Camilla Isaksson

Certifikat 0948/96 | 2019-02-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering