

FogBI

FogBI är ett lättarbetat bruk när du vill foga till exempel prefabricerade bjälklag. Särskilt effektiv i trånga fogar.

Fyller ut även trånga fogar

FogBI är ett pumpbart, lättarbetat cementbruk med liten krympning för dig som vill gjuta fogar smidigt och med säkert resultat. Vårt mest använda och lättflytande bruk är självkompakterande FogBI, som fyller ut dina fogar med minimal arbetsinsats och utan vibrering. FogBI levereras färdigblandat till din arbetsplats, så du slipper delupplag och blandningsutrustning på plats. Det frigör värdefull tid och utrymme.

Dokumenterad kvalitet

Eftersom vi tillverkar FogBI i egna fabriker kan du vara trygg med att fogbrukets kvalitet håller en jämn och hög kvalitet. Egenskaper som konsistens och hållfasthetsklass är tillverkningskontrollerade och dokumenterade.

Användningsområden

FogBI används primärt för fogning av prefabricerade bjälklag.

Tips vid hantering

Tack vare sin speciella sammansättning kan FogBI pumpas i så kallad smalslang. I övrigt ska FogBI hanteras som vanlig betong. Bland annat behöver den skyddas mot uttorkning och tidig frysning.

Teknisk sammanfattning

- Färdigblandat fogbruk med maximal stenstorlek 8 mm för säker fogning
- Levereras med bascement, byggcement eller anläggningscement
- Uppfyller Svensk Standard SS-EN 206 och SS137003
- Följande kvaliteter finns som standard:

Hållfasthetsklass	Konsistensklass	Max vct _{ekv}
FogBI C28/35	S3-S5, SKB SF1-SF2	0,60
FogBI C32/40	S3-S5, SKB SF1-SF2	0,55
FogBI C40/50	S3-S5, SKB SF1-SF2	0,45
FogBI C45/55	S3-S5, SKB SF1-SF2	0,40