uponor

El och Tele

uponor

Kabelskyddsrör, Kabelskyddsrör Tripla och delar

Kabelskyddsrör

Dubbelväggstyp, SRN

Av PEH. Märkta “Kraftkabel SRN dim E-nr“ alternativt “Svagströmskabel“ eller “Tele-kabel“. Påsvetsad muff med tätningsring på spetsändan = vattentät. EBR-beteckning SRN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2417744	1055199	0663203	50/42	6	1,4	gul	660
2417779	1055203	0663845	50/42	6	1,4	grön	660
2419027	1055208	0663916	50/42	6	1,4	orange	660

Tripla rör

Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör med förstärkt styv-het 8 kN/m². Påsvetsad muff med integrerad tätningsring

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2418947	1051577	0663180	110/95	6	4,3	gul	300
2418946	1051579	0663181	110/95	6	4,3	grön	300
2418957	1051580		110/95	6	4,3	röd	300
2418949	1051584	0663182	110/95	6	4,3	orange	300
2418948	1051586	0663184	160/138	6	9,6	gul	168

Rak-Böj, SRN

Av PEH. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring = vattentät. För böjning 0-90 grader.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp st
2419036	1050158	0663185	110	1,5	1,3	svart	50
2419037	1050159	0663186	160	1,8	2,1	svart	25

Dubbelmuff inklusive tätningsring

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Muffdjup m	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2418950	1050160	0663187	110	100	0,2	220/660
2418951	1050161	0663188	160	120	0,2	9/270

Tätningsringar Tripla

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Benämning	Vikt kg/st	Förp st
3109692	1050627	0663189	110	Fixring - oljebeständig	0,02	1
3109693	1050628	0663190	160	Fixring - oljebeständig	0,05	1

Kabelskyddsrör

Propp

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353974	1050074	0663235	110	65	0,11	24/576
2353975	1050075	0663236	160	70	0,30	10/240

Dubbelväggsrör på ring, SRN

Av PEH. Dubbelväggsrör på ring med slät insida. Röret är försett med ett stort överskott på dragtråd vilket underlättar vid kapning. Märkta “Kraftkabel“ alternativt “Svagströmskabel“ eller “Telekabel“.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m/pall
2418891	1051596	0663135	50/42	50	10,7	gul	50/450
2418889	1055253	0663136	50/42	50	10,7	grön	50/450
2418892	1055252	0663137	50/42	50	10,7	orange	50/450
2418890	1055258	0663177	110/95	50	28,5	gul	50/250
2418888	1055204	0663179	110/95	50	28,5	grön	50/250

Otäta. Dubbelväggstyp, SRN

Otäta kabelskyddsrör av dubbelväggstyp, SRN. Av PEH, märkta ”Kraftkabel SRN dim E-nr” respektive ”Svagströmskabel” klass SRN. Levereras med skarvmuff = sandtät, längd 6 m. EBR-beteckning SRN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp m
2417778	1055200	0663204	50/42	6	1,6	gul	660
2417781	1055205	0663201	110/95	6	3,9	grön	300
2417780	1055201	0663206	110/95	6	3,9	gul	300
2417782	1055202	0663214	160/138	6	8,7	gul	168

Rak-Böj

Av PEH. Påsvetsad muff med integrerad tätningsring = vattentät. För böjning 0-90 grader.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förp st
2419035	1054048	0663191	50	1,1	0,3	svart	10
2419036	1050158	0663185	110	1,5	1,3	svart	50
2419037	1050159	0663186	160	1,8	2,1	svart	25

Kabelskyddsrör

Skarvmuff för dubbelväggrör

OBS! Levereras utan tätningsring.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Antal per kartong
2417796	1050139	0663140	50	Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	Lösa
2373785	1051000	0663126	160	Lösa

Skarvmuff

För dubbelväggsrör. Tät skarvmetod. OBS! Levereras utan tätningsringar. Dessa beställs separat.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Antal per kartong
2419038	1050141	0663219	50	Lösa

Tätningsring

För dubbelväggsrör då tät skarv efterfrågas.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Antal per kartong
2419039	1050146	0663216	50	Lösa
2441073	1053647	0663217	110/95	Lösa
2340432	1053659	0663229	160/138	Lösa

Släta, SRN

Märkta ”Kraftkabel SRN dim E-nr”. Av PEH, färg gul, längd 6 m med konmuff. EBR-beteckning SRN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2415491	1055231	0663626	110/102	6	8,1	216

Släta, SRS

Märkta ”Kraftkabel SRS dim E-nr”. Av PEH, färg gul med svart insida och konmuff. EBR-beteckning SRS.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2415492	1055236	0663613	50/43	6	3,1	360
2415493	1055237	0663615	75/66	6	6,1	336
2415494	1055238	0663617	110/99	6	10,2	216
2415495	1055239	0663619	160/144	6	23,2	108

Kabelskyddsrör

Släta, SRS

På ring. Av PEH, svart med gul stripe. EBR-betckning SRS.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Förp. m
	1084559	0663053	75/66	255	250
	1092776	0663238	90/79	585	400
2415502	1055230	0663621	110/97	525	250
	1064342	0663043	125/110	710	250

Kabelskyddsrör, Släta, SRE-P

På ring. Av PEH, svart med gul stripe. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Förp m
	1062665	0663016	75/61	376	250
	1062662	0663012	110/90	810	250
	1064352	0663018	125/103	1053	250
	1085767	0663128	140/114	646	125

Elsvetsmuff

För släta SRS och SRE-P rör.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm
	1033673	0663035	75
	1033674	0663233	90
	1033675	0663234	110
	1052291	0663036	125

Böj 45 och 90 grader, SRS

Av PVC, färg svart med kon-muff. EBR-beteckning SRS.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Radie gradtal	Färg	Förp st
2416122	1054045	0663441	160	1000/45	svart	1
2416123	1054044	0663440	160	1000/90	svart	1

Kabelskyddsrör

Släta SRE-P

Av PEH, färg svart med konmuff. Märkta “Kraftkabel SRE-P dim E-nr“. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp m
2416692	1055232	0663710	32/26	6	1,7	150
2416693	1055233	0663712	50/40,8	6	4,0	360
2416694	1055234	0663714	75/61,4	6	8,8	336
2416695	1055261	0663716	110/90	6	18,8	216

Böj 45° och 90°, SRE-P

Av PEH, färg svart, med konmuff. EBR-beteckning SRE-P.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Grader	Förp m	Radie mm
2416124	1054057	0663742	50	0,6	45°	1	500
2416125	1054058	0663744	75	1,7	45°	1	800
2416126	1054059	0663746	110	3,8	45°	1	800
2416127	1054060	0663750	32	0,2	90°	1	300
2416128	1054061	0663752	50	0,8	90°	1	500
2416129	1054062	0663754	75	2,7	90°	1	800
2416130	1054063	0663756	110	5,9	90°	1	800

Bergfästen inkl. kil

I kraftigt varmgalvaniserande material. Används vid bergförläggning och tillfällig förläggning över asfalterade vägar, etc. Samtliga dimensioner passar till borrhål dim. 23.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Förp st
2416885	1054089	0663790	32	5/25
2416886	1054090	0663792	50	5/25
2416887	1054091	0663794	75	5/25
2416888	1054092	0663796	110	5/25

Skarvmuff

Av PEH, för släta PE-rör.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Antal per kartong
2416131	1053890	1402928	32	Lösa
2419038	1050141	0663219	50	Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	Lösa
2373785	1051000	0663126	160	Lösa

Kabelskyddsrör

Delbara, SRN-D

Av PEH, färg gul, med snäppkoppling. För skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. Skarvas genom att läggas omlott. EBR-beteckning SRN-D.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp st
2417787	1055240	0663316	56/50	3	1,4	3/330
2415496	1055242	0663318	83/75	3	2,7	3/221
2415497	1055245	0663705	110/100	3	5,1	3/162
2417789	1051593	0663320	120/110	3	6	3/144
2417790	1055244	0663322	160/138	3	6,7	3/726

Flexibelt Kanalisations-system

Flexibelt kanalisationssystem i segmentsdelar för att kunna möjliggöra böjning i alla riktningar.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd mm	Benämning	Vikt kg
	1083985	0663109	50	2	Rör med muff	1,0
	1083989	0663110	50	10	Rör	5,0
	1083990	0663111	110	1,1	Rör med muff och spets	1,7
	1083991	0663112	110	1,1	Rör	1,8
	1083992	0663113	160	1,1	Rör med muff och spets	3,4
	1083993	0663114	160	1,1	Rör	3,4
	1084467	0663115	50		Muff för rör	0,06

Uppledningsrör

Av PEH, delat kabelskyddsrör för skydd av kabel vid stolpe och vägg. Färg svart. EBR-beteckning SRN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp st
2416698	1054064	0663730	40/35*	1,7	0,4	100
2416699	1054065	0663731	58/50	1,7	0,8	110
	1067443	0663038	58/50	3,3	1,6	110
2416700	1054066	0663733	83/75	1,7	1,6	60
2416701	1054067	0663735	120/110	1,7	2,9	48

***Dimensionen är ett slitsat rör.**

Uppledningsskydd

Uppledningsskydd för montering på vägg. Tillverkad av UV-stabiliserad grå ABS/ASA.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Förp st
	1083664	0663729	35	1,2	0,3	120

Stolpfäste

För delade och hela kabelskydd vid stolpe. I varmgalvaniserat material.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Förp st
2416889	1054084	0663760	32	20
2416890	1054083	0663761	40/35	20
2416891	1054085	0663762	58/50	20
2416892	1054086	0663764	83/75	10
2416893	1054087	0663766	120/110	10

Kabelskyddsrör

Väggfäste

I varmgalvaniserat material.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Förp st
2416895	1054088	0663771	40/35	100

Korrugerade rör

Av PEH, levereras med dragtråd, förpackade i ringar.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Vikt kg/st	Färg	Förp m/pall
2417750	1055214	0663130	50/42	8,5	gul	50/250
2417752	1055216	0663132	93/80	18,0	gul	50/200
2417754	1055217	0663134	110/98	22,0	gul	50/200

Skarvmuff

För korrugerade rör.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Antal per kartong
2417796	1050139	0663140	50	Lösa
2373769	1050998	0663142	92	Lösa
2414529	1053699	0663144	110/95	Lösa

Ändpropp - Ändhuv

Av PE.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Antal per kartong	Type
2419536	1058591	0663531	32		Huv
2419537	1058586	0663532	40		Huv
2419538	1058587	0663534	50		Huv
2378024	1050162	0663544	110	förp. ej	Propp
2378040	1050163	0663548	160	100	Propp

Kabelskyddsrör

Uponor smörjmedel

Levereras i tub eller i burk.

Åtgång smörjmedel per fog:
D 110 mm åtgår 0,7 gram
D 160 mm åtgår 1,0 gram
D 200 mm åtgår 1,5 gram
D 315 mm åtgår 3,5 gram
D 500 mm åtgår 10 - 15 gram

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Vikt per förp.	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	0663280	225	20/280	Tub
3115136	1003502	0663282	1000	12/480	Burk

Dragsnöre

För iblåsning i rör. Av PP, brottkraft 1,062 kN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Längd m	Brottkraft kN	Vikt kg/rulle	Förp rull/pall
2416898	1053799	0663284	750	1,062	2,5	1/96

uponor

Kabelskydd, markerings-band och nät

Kabelskydd, markeringsband och nät

Kabelskydd SPP

Plana för plöjning, märkta “Kraftkabel“. Gula.
EBR-beteckning SPP.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
2419282	1055944	0663001	50 mm x 100 m	195	6,85	100/5400

Kabelskydd SPN

Plana. Färg Gul och märkt “Kraftkabel“.
EBR-beteckning SPN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Förp m/ rulle/pall
2417773	1052598	0663009	125 mm x 50 m	195	8,33	50/2100
2419283	1055945	0663019	170 mm x 50 m	195	11,33	50/1500
	1088225	0663145	200 mm x 50 m	195	12,5	50/1200
2417774	1055946	0663029	300 mm x 50 m	195	20	50/900

Markeringsnät MNN

Grön märkta “Svagström/ Optokabel“. EBR-beteckning MNN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Färg	Förp m/ rulle/pall
2419287	1052597	0668058	100 mm x 500 m*	150	6,8	grön	500/8000
2419289	1055933	0668069	Nät trådskarv		0,1		lösa

***Med syrafast rostfri tråd för positionsbestämning.**

Markeringsband MBN

Gula märkta “Kraftkabel“.
Gröna märkta “Svagström/ Optokabel“.
EBR-beteckning MBN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/s	Färg kg/st	Tjocklek mm	Antal per kart/pall
2419290	1055926	0668001	50 mm x 250 m	75	1,2	gul	0,1	12/360
2417775	1055928	0668003	125 mm x 250 m	75	2,9	gul	0,1	1/192
2417776	1055930	0668004	125 mm x 250 m	75	2,9	grön	0,1	6/192

Markeringsband MBP

För plöjning. Gula märkta “Kraftkabel“.
EBR-beteckning MBP.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/s	Tjocklek mm	Förp rulle/pall
2419291	1055927	0668002	50 mm x 500 m	75	6,9	0,3	1/92

Markeringsband MBN

Orange och märkt “Telekabel“.
EBR-beteckning MBN.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Centrumhål mm	Vikt kg/st	Tjocklek	Antal per kart/pall
2419293	1055929	0668006	125 mm x 250 m	75	2,9	0,1	1/192

Optokabelskyddsrör och tillbehör

Optokabelskyddsrör och delar

Rör

Lågfriktionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient < 0,10 enligt norm SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripe.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Längd m	Dimension mm		Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/trumma
	1085135	0663116	1000	16/10		K11-600	Grön	170
2419552	1055139	0664133	1000	16/12		K11-600	Grön	140
2419553	1055141	0664141	500	25/20,4		K11-600	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26		Engångstrumma	Grön	825
2434376	1063248	0663024	800	32/26	Märkt A	Engångstrumma smal	Grön	300
2434377	1063249	0663025	800	32/26	Märkt B	Engångstrumma smal	Grön	300
2434378	1063250	0663026	800	32/26	Märkt C	Engångstrumma smal	Grön	300
2434379	1063251	0663027	800	32/26	Märkt D	Engångstrumma smal	Grön	300
2417254	1058024	0663051	100	32/26		Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29		Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6		Engångstrumma	Grön	980
2434381	1063254	0663030	500	40/32,6	Märkt A	Engångstrumma smal	Grön	290
2434382	1063255	0663031	500	40/32,6	Märkt B	Engångstrumma smal	Grön	290
2434383	1063256	0663032	500	40/32,6	Märkt C	Engångstrumma smal	Grön	290
2434384	1063257	0663033	500	40/32,6	Märkt D	Engångstrumma smal	Grön	290
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6		Ring	Grön	44
2434385	1063258	0663034	1300	50/40,8		Engångstrumma	Grön	995

Skarvmuff

Av PP, dragfast, trycktålig.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Antal /förp
2504306	1055312	0664142	16	105	40	1
2504322	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1

Skarvmuff

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Förp st
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40

Optokabelskyddsrör och delar

Förminskning

Av PP, dragfast, trycktålig.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Förp st
2505139	1055314	0664110	40/32	1

Ändpropp

Vattentät till 2 bar.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Betäckning rör yd	För rör dim id	Förp st
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50

Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huvar.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Type
	1058181	0663106	16	Propp
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv
2419538	1058587	0663534	50	Huv

uponor

Kabelbrunnar och delar

Kabelbrunnar

600 x 550

Draglåda med många smarta funktioner. Hals på sidan för förenklad kabeldragning alternativt uppdragning av belysningskoppling. Plana ytor gör det lätt att installera kanalisation upp till dimension 160. Med kabelbrunnsring och segjärnsbetäckning tål brunnen en belastning på 40 ton.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension diam x höjd	Benämning	Anslutning	Vikt kg/st	Antal förp/pall
2419086	1050144	0663974	600 x 550 mm	600 x 550	32-160	13	1/4
2419089	1054022	0663896		40 ton Betäckning 40 ton		114	1
2439500	1072182	0663000		Kabelbrunnsring		3,6	1

860 x 380

Lämpar sig som slingbrunn i optoförläggningar.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Telia-nr	Dimension diam x höjd	Anslutning	Vikt kg/st	Antal per förp/pall
2418954	1054020	0663996	NCLA 10140	860 x 380	32-110	24	2

1150 x 550

Passar både kraft och telekominstallationer. 12 st. plana ytor förenklar ingång i brunnen. Max 200 mm rör kan installeras. Försedd med fäste för sökboll.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Telia-nr	Dimension	Vikt kg/st	Antal per förp/pall
2418893	1003508	0663995	NCLA 10140/1	1150 x 550	28	2

Knock Out 1200 x 450 125 kN

För parkeringsplatser, trottoarer, gång- och cykelbanor.
Tål belastning upp till 12,5 ton.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Produkt	Innermått L x B x H mm	Yttermått L x B x H mm	Vikt kg/st	Antal /förp
2419429	1057814	0663506	Brunn	1200x450x450	1330x555x450	70	1
2419321	1057813	0663508	Betäckning 12,5 ton		1330x555x70	25	1
2419322	1054035	0663507	Lösram		1330x555x150	15	1

Kabelbrunnar

Kabelbrunn 600/560

Med flytande betäckning
40 ton och 1,5 ton

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Belastningskraft	Vikt kg/st
	1086903	0663141	D400	144
	1086904	0663143	A15	19

Garden Hub

Trädgårdsbrunn för el- och VVS-installationer. Med lock.

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension diam x höjd	Anslutning	Förpackning st	Vikt kg
2434770	1083699	0663052	200/175	4x50mm	1	1,1

Delar

Anborrningsring och håltagningsverktyg

RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	Benämning	L1 mm	Antal per kart	Antal /förp	Borrhål mm
2201000	1003522	0664034	110	Anborrningsring 110/125			1	125
2201001	1054314	0664036	160	Anborrningsring 160/171			1	171
2350009	1053795	1605200	110	Hålsåg 125/110			1	125
2350010	1053796	1605202	160	Hålsåg 171/160			1	171
2350008	1053794	1605209		Centrumhållare med borr för hålsåg			1	