



Spillvattenbrunnar


Sortiment 2022

uponor



Rensbrunn PP


Formsprutat utförande med kombinationsmuff.
Dimension 110 passar även till dubbelväggsrör.
Som stigarrör används släta markavloppsrör
dim 110. Levereras komplett med tätningssringar
för släta rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2364296	1092654	110/110	58	396/277	124	0,8	40

Rensbrunn PP


Formsprutat utförande med kombinationsmuff.
Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör.
Som stigarrör används släta markavloppsrör
dim 160. Levereras komplett med tätningssringar
för släta rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356682	1050522	160/110	58	396/277	124	1,1	40
2356683	1053660	160/160	110	285/420	124	1,8	26

Rensbrunn PP


Formsprutat utförande med kombinationsmuff.
Dimension 160 passar även till dubbelväggsrör
och dim 200 passar även till Ultra Rib 2 och
Ultra Double rör. Levereras komplett med
tätningssringar för släta rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356684	1053661	200/110	58	431/455	145	1,8	23
2356685	1053662	200/160	110	547/482	145	2,5	19
2356686	1053663	200/200	127	586/505	145	3,5	15

Rensbrunn PVC


För släta rör. Levereras komplett med tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356541	1054391	250	121	730/645	280	7,5	Förp. ej
2356558	1054392	315	139	900/720	325	12,5	Förp. ej

Rensbrunn PVC


För Ultra Rib 2 och Ultra Doublerör. Med muff för slätt stigarrör 200 inkl. tätningsring.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M mm	L/H mm	H mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2356587	1054324	250	120	710/640	280	7,9	Förp. ej
2356588	1054325	315	150	810/710	325	12,3	Förp. ej

Tillsynsbrunn PP Anslutning 110

För släta rör med muff för stigarrör dim 400. Kompletterat med tätningsringar.




RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H mm	Z1/Z2/Z3 mm	H1/H2 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2358522	1050538	400/110 rak	58/510	205/-/225	110/130	2,8	6
2358528	1053664	400/110 3 inlopp	58/510	205/225/225	110/130	3,2	6



Tillsynsbrunn PP Anslutning 160-315


Kombinationsbrunn för Ultra Rib 2, Double och släta markavloppsrör. Med muff för stigarrör dim 400. Kompletterat med tätningsringar för släta rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H mm	z1/z2/z3 mm	h1/h2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2358529	1050460	400/160 3 inlopp	110/550	180/255/260	130/140	5,4	4
2358519	1050461	400/160 avgr v	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358520	1050462	400/160 avgr h	110/550	215/245/255	130/140	5,2	8
2358518	1050459	400/160 rak	110/550	215/-/255	130/140	5,0	8
2358530	1050468	400/200 3 inlopp	127/610	160/264/274	345/345	6,4	4
2358490	1050469	400/200 avgr v	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358491	1050470	400/200 avgr h	127/610	225/320/325	330/345	6,2	4
2358492	1050467	400/200 rak	127/610	285/-/325	330/345	6,0	4
2358512	1050553	400/250 3 inlopp	170/910	260/510/550	425/440	15,0	4
2358510	1054355	400/250 avgr v	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358508	1054353	400/250 avgr h	170/910	260/510/550	425/440	13,0	4
2358506	1050555	400/250 rak	170/910	260/-/550	425/440	12,5	4
2358514	1050554	400/315 3 inlopp	210/910	200/440/480	390/410	15,0	4
2358511	1054356	400/315 avgr v	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358509	1054354	400/315 avgr h	210/910	200/440/480	390/410	14,0	4
2358507	1050556	400/315 rak	210/910	200/-/480	390/410	13,0	4


Tillsynsbrunn PP Anslutning 400

För släta 400 rör med muff för stigarrör 400 inkl. tätningsringar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H mm	z1/z2/z3 mm	h mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357069	1054415	400 rak	148/1000	210/615	470	36	2

För Ultra Rib 2 och Ultra Double rör. Med muff för stigarrör 400 inkl. tätningssring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/H m	z1/z2/z3 mm	h mm	Vikt kg	Antal per pall
2358481	1054347	450 rak	170/870	280/-/280	300	21	Förp. ej
2358484	1054348	560 rak	200/1080	340/-/340	445	41	Förp. ej
2358482	1054349	450 avgr. v	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358485	1054350	560 avgr. v	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej
2358483	1054351	450 avgr. h	170/870	200/660/660	300	24	Förp. ej
2358486	1054352	560 avgr. h	200/1080	180/830/840	445	66	Förp. ej

Anslutning för släta markavloppsrör (använd excentrisk övergång för strukturväggsrör). Med muff för 684/600 korrugerat stigarrör. Kompletterat med tätningsringar för släta rör och för stigarröret.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	M/H mm	Vikt kg	Antal per pall
2370348	1118294	600/160 0-120 DEG	735	105/393	13,3	6
2370349	1118295	600/160 0-150 DEG	735	105/393	13,3	6
2370350	1118296	600/160 0-180 DEG	735	105/393	13,3	6
2370351	1118297	600/160 0-90 DEG	735	105/393	13,3	6
2370352	1118298	600/160 Kors	735	105/393	13,6	6
2370353	1118299	600/160 T	735	105/393	13,6	6
2370354	1118300	600/200 0-120 DEG	755	125/435	14,7	6
2370355	1118301	600/200 0-150 DEG	755	125/435	14,7	6
2370356	1118302	600/200 0-180 DEG	755	125/435	14,7	6
2370357	1118303	600/200 0-90 DEG	755	125/435	14,7	6
2370358	1118304	600/200 Kors	755	125/435	14,7	6
2370359	1118305	600/200 T	755	125/435	14,7	6
2370360	1118306	600/250 0-120 DEG	785	155/487	16,6	4
2370361	1118307	600/250 0-150 DEG	785	155/487	16,6	4
2370362	1118308	600/250 0-180 DEG	785	155/487	16,6	4
2370363	1118309	600/250 0-90 DEG	785	155/487	16,6	4
2370364	1118310	600/250 Kors	785	155/487	16,6	4
2370365	1118311	600/250 T	785	155/487	16,6	4
2370366	1118312	600/315 0-120 DEG	795	180/556	19,3	4
2370367	1118313	600/315 0-150 DEG	795	180/556	19,3	4
2370368	1118314	600/315 0-180 DEG	795	180/556	19,3	4
2370369	1118315	600/315 0-90 DEG	795	180/556	19,3	4
2370370	1118316	600/315 Kors	795	180/556	20,1	4
2370371	1118317	600/315 T	795	180/556	20,1	4
2370372	1118318	600/400 0-180 DEG	815	215/645	21,2	4

Accesso 1000

Justerbar plug-and-playlösning. Snabb montering av alla komponenter. Fogas samman med tätningsringar. Anslutning för släta markavloppsrör. Använd excentrisk övergång för strukturväggsrör.



Typ: T1: 0–180 ° RAK		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358332	1057565	160
2358335	1057571	200
2358339	1057577	250
2358343	1057583	315
2358347	1057589	400
Typ: T2: Inlopp 90, 180 och 270°		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367929	1089852	200
2367930	1089853	250
2367931	1089854	315
Typ: T3: Inlopp 90, 180°		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358333	1057567	160
2358337	1057573	200
2358341	1057579	250
2358345	1057585	315
Typ: T4: Inlopp 180 och 270°		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358334	1057569	160
2358338	1057574	200
2358342	1057580	250
2358346	1057586	315
Typ: T5: 0–90° Böj Vänster		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367949	1057575	200
2367951	1057581	250
2367953	1057587	315
2367959	1057590	400

Typ: T5: 0–270° Böj Höger		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367948	1057879	200
2367955	1057880	250
2367956	1057881	315
2367958	1057882	400
T6: 90 och 270°		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2367950	1057576	200
2367952	1057582	250
2367954	1057588	315
Kona		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358395	1057620	625/1000
Brunnsringar		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358350	1057591	1000
2358351	1057592	1000
2358352	1057593	1000
2358353	1057594	1000
Tätningsring		
RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2358354	1057595	1000

Specialanpassade bottendelar offereras/
tillverkas mot beställning.

Höjdmått bottendel, vattengång på
utloppet till ovankant bottendel är 500 mm.

Stigarrör SN2

Släta stigarrör i PP, rödbruna med ljusgrå insida.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Vikt kg	Antal rör/bunt
2352824	1059481	400	2000	18	6
2352823	1059480	400	6000	53	6
2352822	1059484	200	6000	15	20



Tättningsring


Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1 eller SS-EN 681-2.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
3109901	1053674	400	Förp. ej



Brunnsreducering

Excentrisk, PP för brunnsinlopp, med anslutning för släta rör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	M/L mm	Brunns-anslutning	Vikt kg	Antal per kart/pall
2358433	1054305	250/110	58/275	slätända	3	Förp. ej
2358434	1054306	250/160	82/310	slätända	3,4	Förp. ej
2358436	1054307	315/110	58/315	slätända	4,1	Förp. ej
2358437	1054308	315/160	82/340	slätända	4,1	Förp. ej

Excentrisk övergång

Ultra Rib 2/Ultra Double.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
2984024	1120417	YD 200/200
2984025	1120418	YD 250/250
2984026	1120419	YD 315/315
2370075	1050361	YD 450/400
2984020	1092614	YD 560/500

Stigarrör och tättningsring

För tillsynsbrunn 600.



RSK nr	Uponor nr	L mm	Typ
2358321	1059453	3000	Stigarrör 600
2358322	1059454	6000	Stigarrör 600
3032583	1060626		Tättningsring*
3032584	1059789		Teleskoptättningsring

*Tättningsringen ingår i brunnen.

Teleskopbetäckning L-63 Premium

För rensbrunnar med lock av segjärn. Försedd med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanchett. Teleskoprör dim 160, körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Typ	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348837	1071745	Fyrkant/Helt	700	15,5	12
6585217	1091701	Fyrkant/Helt	2000	18,5	12
2348688	1050632	Teleskomanschett	70	0,36	Lösa

Teleskopbetäckning L-63 Basic

För rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 160. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348829	1058168	Rund/Helt*	700	14	12

*Kantningssäkert lock, ej låsbart.

Teleskopbetäckning L-65 Premium

För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning. Utrustad med slitsad polyuretanpackning, låsfunktion och teleskopmanchett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348836	1071744	Rund/helt	885	34	5
6585216	1091702	Rund/helt	2000	38	5

Teleskopbetäckning L-65 Basic


För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348822	1058161	Rund/Helt	885	29,5	5

Teleskopsbetäckning U-125 B

U-125 B för dränbrunnar och dagvattenbrunnar.
Lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315.
Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton).



RSK nr	Uponor nr	Kundtyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348804	1054545	Rund/helt	650	28	6
2348808	1054546	Fyrkant/helt	650	31	6

Lock till L-63 och L-65 Premium. Reservdel

Reservdel. Lock till Premium passar även i gamla ramar L-63 och L-65 samt i ramar för L-63 och L-65 Regular.




RSK nr	Uponor nr	Anmärkning	Vikt kg
2348838	1071746	Lock L-65 Premium	11
2348839	1071747	Lock L-63 Premium	4

Lock till Basic & Regular

Reservdel.

RSK nr	Uponor nr	Anmärkning	Vikt kg
2348835	1059009	Lock L-63 Basic	4
2348831	1059005	Lock L-65 Basic	9,5



Teleskopbetäckning 625

För nedstigningsbrunn 1000 med brunnskona 625/1000 RSK-nummer 2358355. Kan även användas till specialtillverkade nedstigningsbrunnar med Weholite kona dim. 1000 x 640 x 600 PE, kompletteras med skrapring vid behov. Körbar, provbelastning 400 kN (40 ton).



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Höjd mm	Vikt kg	Antal per pall
7037427	1058192	625	280	119	lösa
7051046	1083700	800/625*	5	0,4	lösa

*skrapring till teleskopbetäckning 625.