

SÄKERHETS DATABLAD



1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET					
Produktnamn	Fabriksbetong				
Användningsområde	Grundläggning, stombyggnadsmaterial för hus och anläggningskonstruktioner, bärande konstruktioner				
Leverantör	Enstaberga Cementgjuteri AB Stockvägen 6 611 75 Enstaberga Tel: 0155-578 40 E-post: info@enstabergacement.se				
2: FARLIGA EGENSKAPER					
Hälsorisker	Irriterar hud. Kan ge allvarlig ögonskada.				
I nödsituation	112 Giftinformationscentralen				
3: SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING					
Ämne	CAS-nr	EG-nr	Halt	Farosymbol	Riskfraser
Portlandcement	65-997-15-1	266-043-4	6-20%	X-i	R37/38, 41
4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN					
Inandning	Ej tillämpligt.				
Ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsatt skölja med vatten och sök läkare.				
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.				
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig, vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse.				
Allmän information	Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår kontakta läkare.				
5: ÅTGÄRDER VID BRAND					
	Inte relevant då produkten inte är brännbar.				
6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP					
Personliga skyddsåtgärder	Undvik kontakt med hud och ögon.				
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag eller mindre vattensamlingar.				
Saneringsmetod	Om färsk betong hamnat i avlopp spolas omgående rikligt med vatten. Betong hårdnar efter någon timme och kan deponeras som byggavfall. Mekaniskt före eller efter tillstyvnad.				

7: HANTERING OCH LAGRING	
Hantering	Undvik kontakt med huden och ögonen.
Lagring	Ej tillämplbart.
8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER	
Begränsning av exponering	Arbetsmetoder ska väljas så att hudkontakten minimeras.
Personligt skydd :	
Andningskydd	Ej tillämplbart
Handskydd	Använd lämpliga skyddshandskar
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
Hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder
Cement är kromatreducerat, varför risken för att en kromallergi skall förvärras är reducerad. Personer med kromallergi bör ej hantera färsk betongmassa.	
9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER	
Utseende	Trögflytande grå massa.
Lukt	Ingen.
pH	Alkaliskt pH >12
Densitet	ca 2400 kg/m ³
10: STABILITET OCH REAKTIVITET	
Inga farliga reaktioner kända.	
11: TOXIKOLOGISK INFORMATION	
Inandning	Ej tillämpligt
Hudkontakt	Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden.
Ögonkontakt	Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada.
Förtäring	Kan ge irritation i svalget och matsmältningsorganen.
Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förorsakar inte beredningen någon hälsofara/risk.	
12: EKOTOXIOLOGISK INFORMATION	
Produkten har ingen känd ekotoxikologisk inverkan.	
13: AVFALLHANTERING	
Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören. Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggavfall efter någon timme.	
14: TRANSPORTINFORMATION	
Färsk betong omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.	

15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Xi	Irriterande
R 38	Irriterar huden
R 41	Risk för allvarlig ögonskada
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 24	Undvik kontakt med huden
S 26	Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare.
S 37/39	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

16: ÖVRIG INFORMATION

Klassificeringen av beredningen är gjord enligt kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.

