

<b>Produkt: Fibo - Badrumspanel</b>	
<b>Dimensioner: 10,2 x 2400 x 620mm - 3020 x 620mm</b>	
<b>Med Aqualock (klicklås som standard)</b>	
<b>Användningsområde</b>	Väggar i våta och torra rum. Även för våtzon utan tätskikt bakom, då godkänd fogmassa och sockellist används.
<b>Montering</b>	På trä- eller stålreglar med cc-mått 600 mm lodrätt och 800 mm vågrätt.
<b>Underlag</b>	Reglar eller plan yta med hållfasthet för skruv och spik (t ex minst 12 mm plywood).
<b>Skruv och spik</b>	Fibo skruv 3,0 x 35 mm, kamspik rostfri 2,3 x 35 mm, kramper
<b>Skruv i stålreglar</b>	Gripe XTS 28: 3,9 x 28 mm (1 gipsslag) – 42 mm (2 gipsslag)
<b>Fästa i betong</b>	Distanserad läkt på 23 x 48 mm lodräta och vågräta reglar.
<b>ETAG 022-godkänd fogmassa</b>	Fibo Seal, Fugger Seal All, Optimera Baderom, Soudaseal 215LM, CT1, Casco Aquaseal.
<b>Avstånd fästpunkter</b>	Ca 200 mm.
<b>Leverantör</b>	<b>Fibo AS</b>
<b>Adress</b>	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
<b>Telefon</b>	+47 38 13 71 00
<b>Fax</b>	+47 38 13 70 51
<b>Webbplats</b>	<a href="http://www.fibosystem.com">http://www.fibosystem.com</a>
<b>E-post</b>	ordre@fibosystem.com
<b>Kontaktperson</b>	Elise Almås, Produktchef
<b>Produktbeskrivning:</b>	
<b>Beteckning</b>	X11 badrumspanel med WBP-limmad sjulagers fanerkärna.
<b>Yta</b>	Högtryckslaminat: NS-EN 438 1 och 2 enl gällande färgkarta.
<b>Baksida</b>	Balanselag
<b>Dimension</b>	10,2 x 2400 x 620 mm (synlig 600 mm)
<b>Rengöring och underhåll</b>	Rengörs med tvål och vatten. I dusch används kalk- och fettlösande rengöringsmedel. Undvik rengöringsprodukter som innehåller slipmedel.
<b>Avgasning</b>	Inga skadliga gaser i innermiljö. Konf NBI 2289.
<b>Kommentarer:</b>	
<b>Förvaring på byggsplats</b>	Acklimatiseras i rumstemperatur i 3 dygn i oöppnat emballage.
<b>Anpassning och montering</b>	Kapas med fintandad såg, helst av hårdmetallblad. På kapade ytor och kanter i våtzon ska fogmassa appliceras före montering. Överflödigt fogmassa vid montering avlägsnas med Fibo Wipes och Fibo Clean.
<b>Byggsplatsmiljö</b>	Sluten miljö. Eventuellt mur- och putsarbete ska vara avslutat.
<b>Godkänd enligt:</b>	
<b>NBI</b>	ETAG022 / TG nr 2289, giltig till 2022-10-01
<b>SP</b>	SP Typgodännandebevis 0409/02. giltig till 2022-02-06
<b>Brandklass</b>	D-s1, d0