

FDV nr.46

Produkt: Fibo Kitchenboard	
Dimensioner: 10,2 x 580 x 600 - 620 mm	
Med Aqualock (klicklås)	
Användningsområde	Väggelement i kök mellan bänkskiva och överskåp.
Montering	Skruvas på bakvägg i klicklåsen och aluminiumlisterna. Fogas i våtzone (bakom diskho).
Underlag	Plant underlag med hållfasthet för skruv och spik.
Skruv och spik	Fibo skruv 3,0 x 20 mm, kamspik rostfri 2,3 x 35 mm, kramper.
ETAG 022-godkänd fogmassa	Fibo Seal, Casco Aquaseal, CT1 - Fugger Seal All, Optimera Badrumspanel fogmassa, Soudaseal 215LM.
Avstånd fästpunkter	Ca 200 mm.
Leverantör.	Fibo AS
Adress	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	+47 38 13 71 00
Fax	+47 38 13 70 51
Webbplats	http://www.fibosystem.com
E-post	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produktchef
Produktbeskrivning:	
Beteckning	Kitchenboard med WBP-limmad sjulagers fanerkärna.
Yta	Högtryckslaminat: NS-EN 438 1 och 2 enl gällande färgkarta.
Baksida	Balanselag, HDPE
Dimension	10,2 x 580 x 620 mm (synlig 600 mm)
Rengöring och underhåll	Överflödigt fogmassa avlägsnas med Fibo Clean och Fibo Wipes. Rengör med tvål och vatten.
Avgasing	Inga skadliga gaser i innermiljö. Konf NBI 2289.
Kommentarer:	
Förvaring på byggplats	Acklimatiseras i rumstemperatur i 3 dygn i oöppnat emballage.
Anpassning	Kapas med fintandad såg, helst av hårdmetallblad.
Byggplatsmiljö	Sluten miljö. Eventuellt mur- och putsarbete ska vara avslutat.
Godkänd enligt:	
NBI	NBI nr 2289, giltig till 2022-10-01.
SP	SP Typgodännandebevis 0409/02. giltig till 2022-02-06
Brannklasse	D-s1, d0

Ändrad: 2017-10-11

Ersätter: 2017-02-07