

FDV 048

Produkt: Fibo PVC-list till väggpanel	
Längder: 2400 / 3000 mm	
Användningsområde	Till montering av Fibo väggpanel i våta och torra rum.
Montering	På träregel eller bakvägg med skruv.
Varianter	Invändig hörn, Utvendig hörn, Skjutlist, , L-profil.
Skruv och spik	Fibo skruv 3,0 x 35 mm, kamspik rostfri 2,3 x 35 mm, kramper
Avstånd fästpunkter	200 - 300 mm.
ETAG 022-godkänd fogmassa	Fibo Seal, Casco Aquaseal, CT1, Fugger Seal All, Optimera Badrumspanel fogmassa, Soudaseal 215LM.
Leverantör	Fibo AS
Adress	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	+47 38 13 71 00
Fax	+47 38 13 70 51
Webbplats	http://www.fibosystem.com
E-post	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produktchef
Produktbeskrivning:	
Beteckning	Fibo PVC lister till väggpanel
Yta	PVC Grå – Vit
Längd	2400 / 3000 mm
Rengöring och underhåll	Rengörs med tvål och vatten. I dusch används kalk- och fettlösande rengöringsmedel. Undvik rengöringsprodukter som innehåller slipmedel.
Avgasing	Inga skadliga gaser i innermiljö. Konf NBI 2289.
Kommentarer:	
Förvaring på byggplats	Liggande plant i oöppnat emballage.
Anpassning	Kapas med fintandad såg, helst av hårdmetallblad.
Byggplatsmiljö	Sluten miljö. Eventuellt mur- och putsarbete ska vara avslutat.
Godkänd enligt:	
NBI	NBI nr 2289, giltig till 2022-10-01.
SP	SP Typgodännandebevis 0409/02. giltig till 2022-02-06

Ändrad: 2017-10-11

Ersätter: 2017 -02-07