

## FDV 049

<b>Produkt: Fibo Alu.lister till Vägghpanel och Kitchenboard Längder: 580 / 2400 / 3000 mm</b>	
Användningsområde	Till montering av Fibo vägghpanel i våta och torra rum och Kitchenboard på köksvägg.
Montering	På träregel eller bakvägg med skruv.
Varianter	Enkelt och dubbelt invändigt hörn, Utvändigt hörn, Skarvlist, Skarv-, Täck-, Sockellist, L-profil, Invändigt hörn 135°, Utvändigt hörn 135°, Bottenlist,
Skruv och spik	Fibo skruv 3,0 x 20 - 35 mm, kamspik rostfri 2,3 x 35 mm.
Avstånd fästpunkter	200 - 300 mm.
ETAG 022-godkänd fogmassa	Fibo Seal, Casco Aquaseal, CT1, Fugger Seal All, Optimera Badrumspanel fogmassa, Soudaseal 215LM .
<b>Leverantör</b>	<b>Fibo AS</b>
Adress	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	+47 38 13 71 00
Fax	+47 38 13 70 51
Webbplats	<a href="http://www.fibosystem.com">http://www.fibosystem.com</a>
E-post	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produktchef
<b>Produktbeskrivning:</b>	
Beteckning	Fibo Alu.lister till Vägghpanel och Kitchenboard.
Yta	Eloxerad aluminium.
Längd	580 / 2400 / 3000 mm.
Rengöring och underhåll	Rengörs med tvål och vatten. I dusch används kalk- och fettlösende rengöringsmedel. Undvik rengöringsprodukter som innehåller slipmedel.
Avgasing	Inga skadliga gaser i innermiljö. Konf NBI 2289.
<b>Kommentarer:</b>	
Förvaring på byggplats	Liggande plant i oöppnat emballage.
Anpassning	Kapas med fintandad såg, helst av hårdmetallblad.
Byggplatsmiljö	Sluten miljö. Eventuellt mur- och putsarbete ska vara avslutat.
<b>Godkänd enligt:</b>	
NBI	NBI nr 2289, giltig till 2022-10-11.
SP	SP Typgodännandebevis 0409/02. giltig till 2022-02-06

Ändrad: 2017-10-11

Ersätter: 2017-02-07