

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PrestandadeklARATION</b><br>Nr. DA/34/1/1/1                                                                                                                 | <b>ISOCELL GmbH &amp; Co KG</b><br><b>A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9</b><br><b>Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79</b><br><b>office@isocell.at</b> <a href="http://www.isocell.com">www.isocell.com</a> |
| 1. Produkttypens entydiga identifikationskod:                                                                                                                  | OMEGA MONO 230 (SK DUO)                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4:                                 | Anges på förpackningen resp. med påtryckt text                                                                                                                                                                                    |
| 3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämpbara harmoniserade tekniska specifikationen: | EN 13859-1: 2008 Flexibla tätskikt del 1:<br>Unterlagstak och underlagsduk för taktäckningar<br><br>EN 13859-2: Flexibla tätskikt del 2:<br>Vindskydd för väggar                                                                  |
| 4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5:                                           | ISOCELL GmbH & Co KG<br>Gewerbestraße 9<br>A- 5202 Neumarkt am Wallersee                                                                                                                                                          |
| 5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2:                                                       | ./                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. System för bedömning och kontroll av byggprodukten enligt bilaga V:                                                                                         | System 3                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. I fall prestandadeklARATIONEN gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig:                                                     | TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.<br>NB 1301. Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen                                                                                                                |
| 8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats:                                                           | ./                                                                                                                                                                                                                                |

| 9. Deklarerade prestanda                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Väsentliga egenskaper                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prestanda                  | Harmoniserad tekn. Specifikation                                                     |
| Längd:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 m                       | EN 13859-1<br>EN 13859-2                                                             |
| Bredd:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 m                      |                                                                                      |
| Vikt:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230 (± 5) g/m <sup>2</sup> |                                                                                      |
| Brandklass:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E                          |                                                                                      |
| Motstånd mot vattengenomträngning:                                                                                                                                                                                                                                                                  | W1                         |                                                                                      |
| Avslitningskraft MD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330 (-50/+100) N/50mm      |                                                                                      |
| Avslitningskraft CD:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285 (-35/+100) N/50mm      |                                                                                      |
| Rivstyrka MD:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 (-25/+100) N           |                                                                                      |
| Rivstyrka CD:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 (-75/+100) N           |                                                                                      |
| Töjning MD:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 (-10/+90) %             |                                                                                      |
| Töjning CD:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 (-30/+70) %             |                                                                                      |
| Ånggenomsläpplighet:                                                                                                                                                                                                                                                                                | sd 0,08m (-0,02/+0,015)    |                                                                                      |
| Kallbockningsmetod:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 40°C                     |                                                                                      |
| Ändring efter konstgjord åldring                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                      |
| Avslitningskraft MD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 65%                      |                                                                                      |
| Avslitningskraft CD:                                                                                                                                                                                                                                                                                | > 65%                      |                                                                                      |
| Töjning MD:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 65%                      |                                                                                      |
| Töjning CD:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 65%                      |                                                                                      |
| Motstånd mot vattengenomträngning:                                                                                                                                                                                                                                                                  | W1                         |                                                                                      |
| <p>10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9.<br/>           Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklARATION är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4.<br/>           Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:</p> |                            |                                                                                      |
| Spitaler Anton (verkställande direktör)                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |  |
| (Namn och funktion)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                      |
| Neumarkt a.W. 13.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                      |
| (Ort och datum för utfärdandet)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | (Underskrift)                                                                        |