



PRODUKTDATABLAD

BUTYL Stretch flex tejp

För att garantera luft- och vindtäthet för en konstruktions ytlager måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. BUTYL Stretch Flex Tejp används framför allt som en tätning vid genomföringspunkter för vindtätningar, ångspärrar, takunderlägg och OSB. Tack vare sin stora flexibilitet kan tejpens enkelt placeras runt de öppningar som ska tätas och kan prydligt tryckas ned. Dess extremt goda vidhäftningsegenskaper tillåter arbete på en mängd olika underlag, mestadels utan primer.

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

- För problemfria tätningar vid penetrationspunkter såsom: takstolar, luftutsläpp, elledningar

FÖRDELAR

- Mycket töjbar
- En tejp för alla genomföringar

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	50 mm	80 mm	100 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m
Kartonginnehåll	6 Rollen	4 Rollen	4 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	Mycket flexibel butylgummitejp, klister på en sida
Tjocklek	2 mm
Färg	Ljusgrå
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	5 °C - 40 °C
Expanderingsförmåga	300 %
Förvaring	2 år, svalt och torr

BUTYL Stretch flex tejp

INFO

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

BUTYL Stretch Flex Tejp fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning. Den bästa vidhäftningen till underlaget uppnås i kombination med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer.





(!)

Butyl- och bitumenband har en mycket hög specifik vikt. Vid montering under överhäng som t.ex. tak, utsprång, undersidor, där tyngdkraften direkt påverkar bandet, krävs därför en mekanisk säkring av det.

KABELGENOMFÖRING

SLANGGENOMFÖRING

RÖRGENOMFÖRING



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com