

Cykeltaket är ritat för det danska gymnasiet i Schleswig (norra Tyskland). Det är uppbyggt som moduler vilket man kan tillpassa längd efter projekt.

En sektion är: bredd 2400 x djup 2400 x höjd 2100 mm, vilket är en gavel inklusive en sektion tak. Man kan göra taket så långt man vill efter dessa mått, och avlutar önskad längd med en ändgavel.

## 1. PRODUKT BESKRIVNING

### MATERIALET

Den bärande delen av cykeltaket är tillverkat av stål som metalliseras och sedan pulverlackeras i önskad färg. Glasskivorna i taket är dubbel laminerade och härdade med hög belastning klass, minst 250 kg per m<sup>2</sup>. Glaset levereras som standard med en svag ton för diffusering av ljuset.

Stål kvalitet : T- S235/S275 JR 70/70/8mm T70 och T- S235/S275 JR 100/100/11mm T100

Glas : SGG bioclean. Rengörs med hjälp av solens UV-strålning och regnvatten.

Bultar och muttrar (M8 och M16) av rostfri stål.

Mellanläggsbrickor och lister är av neoprengummi.

#### vikt

En sektion väger ca 500 kg

#### mått

L 2500x B 2500 x H 2100 mm.

#### montering

Cykeltaket monteras 900mm under markyta i jordfuktig betong . Se monterings dokument med ritningar för mer information. Man kan även skruva fast direkt i beläggning med hjälp av fot plattor.

## 2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING

### Rengöring och rengöringsmetoder

SGG Bioclean glas förbli rent längre än vanligt glas, dock inte helt underhållsfritt. Vid behov, tvätta glaset med mjukt och rent vatten, med hjälp av en ren trasa eller svamp. Om hårt vatten, använd en liten mängd diskmedel. Det går även bra med vanligt mildt fönsterputsmedel. Undvik att glaset blir repat.

### Underhållnings instruktioner och intervaller

Stål ramen har ingen underhållning förutom att man kan bättra på målningen efter ca 10 år eller vid behov. Regelbunden

Kontroll och justering av konstruktionen bör göras för god funktion och lång livslängd.

**3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING**

**Miljödeklaration** Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen.

**4. VIKTIGA FAROR**

Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt.

**5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM**

Se också [www.ghform.dk](http://www.ghform.dk)

**6. AVFALLS BEHANDLING**

Stål och glas ska tas till återvinningscenter **Avfallskoder 17 04 och 16 01 20**  
Neopren gummi **Avfallskod 19 12 04**

**7. TEKNISK SERVICE****DANMARK**

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Handels namn</b>        | Cykeltak                                           |
| <b>Producent</b>           | GH form AS                                         |
| <b>Organisationsnummer</b> | DK75193416                                         |
| <b>Adress</b>              | Bækgårdsvej 64                                     |
| <b>Postnummer och ort</b>  | DK 4140 Borup                                      |
| <b>Telefon</b>             | +45 59440990                                       |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:mail@ghform.dk">mail@ghform.dk</a> |
| <b>Internet adress</b>     | <a href="http://www.ghform.dk">www.ghform.dk</a>   |
| <b>Kontakt person</b>      | Christian Wolff-Petersen                           |