

FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

GH form ApS

Pictoform® II solo i rostfritt stål
Ledstråksystem för blinda

Pictoform® singel elementen används till etablering av ledlinjer och uppmärksamhetsfält för blinda och svagsynta i befintlig beläggning. Hela Pictoform serien är tillverkad i samarbete med Knud Holscher.

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Pictoform® II i rostfritt stål är tillverkade av stål med kvalitet AISI 316, för montering med stav eller till montering med bara lim. Man kan välja att få dem fyllda med Epoxi plast i olika färger för kontrast.

Särskild hänsyn

Om man lägger Pictoform®II av rostfritt stål i simhallar, där det utsätts för intensiv påverkning av klor, eller på järnvägsstationer i närheten av järnvägsspår, bör de betsas innan montering.

mått och vikt

Knopp Ø 36 mm utan / med stav.	23 / 35 g
Ledlinje 180x36x5 mm utan / med stav.	172 / 194 g
Ledlinje 290x36x5 mm utan / med stav.	276 / 337 g

Stavarna är fastgjutna i knopp eller ledlinje och är 3.5cm långa, koniska 6-8mm breda.

MONTERING

Som hänvisas till

- "PICTOFORM®, Anvisning för montering av Pictoform II® med lim"
- "PICTOFORM®, Anvisning för montering av Pictoform II® med stav"

FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

GH form ApS

Pictoform® II solo i rostfritt stål
Ledstråksystem för blinda

För härdningstid, var god se anvisningarna på förpackningen på de respektive paketen för två-komponentslimmet och avfettningsslimmet.

Lim till fastsättning på ytor

Information och datablad kan hämtas från Innotecs hemsida www.innotec.dk

Fit Extra lim som fastsättning på ytor med förankring

Information och datablad hämtas från Fix Extras hemsida www.spit.dk

Seal and Bound Remover avfettningsmedel

Information och datablad hämtas från www.innotec.dk

BERÄKNING

Hur många ledlinjer behöver man per meter

- 5.2 stk. av 180 mm. ledlinjer
- 3.33 stk. av 290 mm. Ledlinjer

Till uppmärksamhets fält behövs:

Uppmärksamhetsfält i diagonalmönster med center avstånd våg- och lod rätt på 100 mm

Förbrukning per m² diagonalt – 181st och Kvadratisk – 144st eller enligt nedan:

- 300 x 300 mm = 0,1 m² = 13 st. knoppar
- 600 x 600 mm = 0,36 m² = 61 st. knoppar
- 900 x 900 mm = 0,81 m² = 145 st. knoppar

Uppmärksamhets fält i kvadratmönster med center avstånd på 60 mm

- 300 x 300 mm = 0,1 m² = 16 stk. knoppar
- 600 x 600 mm = 0,36 m² = 49 stk. knoppar
- 900 x 900 mm = 0,81 m² = 121 stk. Knoppar

FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

GH form ApS

Pictoform® II solo i rostfritt stål
Ledstråksystem för blinda

Förbrukning av tvåkomponentens lim för montering med stav

- 50-60 st hål pr. tub Epomax Resine/Resin

Förbrukning av lim

- 45 st 180mm ledlinjer pr. tub
- 25-30 st 290mm ledlinjer pr. tub
- 200 st knoppar pr. tub

Tidsförbruk

Ledelinjer: Tidsförbruk vid montering gjort av två montörer beror på underlaget och betingelser på platsen. För bägge typer av montering beräknas ca. 35 meter per. dag à 8 timmar, netto.

Uppmärksamhets fält: Tidsförbruk vid montering gjort av två montörer beror på underlaget och betingelser på platsen. Vid bruk av mall beräknas ca. 100 knoppar i timmen, netto.

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Rengöring och rengöringsmetoder

Allmän rengöring med de rengöringsprodukter som i övrigt användes på ytan i fråga.
Avsyrning får inte förekomma.

Utomhus: Snöskottning med stora snöplogar avrådes.

Eftersyn/kontroll

Utförs vid leverering.

Underhållnings instruktioner och –intervall

En genomgång av ledlinjerna och uppmärksamhetsfälten rekommenderas 2-3 veckor efter leverering. Eventuellt lösa ledlinjer/knoppar monteras på ordentligt igen.

En årlig underhållning av ledlinjer och uppmärksamhetsfält borde utfärdas då de som eventuellt kommit loss eller saknas monteras fast igen.

FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

GH form ApS

Pictoform® II solo i rostfritt stål
Ledstråksystem för blinda

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVÄRKNING

Flyktiga organiska sammanhang	Ingen
Formaldehyd(H ₂ CO)	Ingen
Ammoniak (NH ₃)	Ingen
Cancer framkallande sammanhang	Ingen
Utsläpp genom	Ingen
Utsläpp till	Ingen
Påverknings index	Ingen
Miljödeklarationer	Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen

4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror vid normal användning av Pictoform® ledstråk

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Se också www.pictoform.dk

6. AVFALLS BEHANDLING

Avfallstyp och kod	Stål 17 04 05
Hantering	Material återvinning
Härkomst	Industri

Ungefärlig livslängd/användnings
tid: ➤ 15 år

FDU-DOKUMENTATION

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

GH form ApS

Pictoform® II solo i rostfritt stål
Ledstråksystem för blinda

7. TEKNISK SERVICE

DANMARK

Handelsnamn	Pictoform®
Producent	GH form AS
Organisationsnummer	DK75193416
Adress	Bækgårdsvej 64
Postnummer och ort	DK 4140 Borup
Telefon	+45 59440990
E-post	mail@ghform.dk
Internetadress	www.ghform.dk
Kontaktperson	Christian Wolff-Petersen