Pictoform® elementen används till etablering av ledlinjer och uppmärksamhetsfält för blinda och svagsynta i det offentliga rummet. Tillverkat av GHform i samarbete med Knud Holscher.

## 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Pictoform® plattor i gjutjärn är av Segjärn och finns med markeringsknoppar eller ledlinjer, i flera olika storlekar. Alla är 70mm höga, förutom Pictoline plattorna i 600x600, vilka är 80mm höga. Det finns även val plattor, dessa är helt släta. Alla plattorna är gjutna som ett skal, där hål utrymmet är fyllt med B25 betong, därmed lägger man plattan precis som andra plattor på väl packad barlast och komprimerad sättsand.

Gjutjärnet går igenom en rostningsprocess vilket är som värst de första månaderna. Inom ett år slutar detta nästan helt och plattorna framstår då som patinerat gjutjärn, vilket är mörk brunt. Det är viktigt att man inte lägger de närliggande beläggningsplattorna direkt bredvid utan har en fog på 3 mm så att rosten och regnvattnet kan rinna av på sidorna.

Särskild hänsyn

Om gjutjärns ledlinje-/uppmärksamhetsfält plattorna läggs i stackar under placering, skal de läggas på ett underlag av plastfolie eller liknande för att undgå missfärgning.

## 2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING

| | |
|---|---|
| **Rengörning och rengöringsmetoder** | Ingen underhållning mer än sopning av löv och smuts när nödvändigt. |
| **Eftersyn/kontroll** | Utförs vid leverans. |

## 3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

| | |
|---|---|
| **Flyktiga organiska sammanhang** | Ingen |
| **Formaldehyd(H2CO)** | Ingen |
| **Ammoniak (NH3)** | Ingen |
| **Cancer framkallande sammanhang** | Ingen |
| **Utsläpp genom** | Ingen |
| **Utsläpp till** | Ingen |
| **Påverknings index** | Ingen |
| **Miljödeklarationer** | Rekommenderad på Byggvarubedömning & Sundahus |

## 4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror vid normal användning av Pictoform® ledlinjer

## 5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Se också www.pictoform.dk

## 6. AVFALLS BEHANDLING

| | |
|---|---|
| **Avfallstyp och koder** | Järn och betong 17 04 05 och 10 13 14 |
| **Hantering** | Material återvinning |
| **Härkomst** | Industri |

**Ungefärlig livslängd/användnings tid: 30 år**

## 7. TEKNISK SERVICE

### DANMARK

| | |
|---|---|
| **Handels namn** | Pictoform® |
| **Producent** | GH form AS |
| **Organisationsnummer** | DK75193416 |
| **Adress** | Bækgårdsvej 64 |
| **Postnummer och ort** | DK 4140 Borup |
| **Telefon** | +45 59440990 |
| **E-post** | mail@ghform.dk |
| **Internet adress** | www.ghform.dk |
| **Kontakt person** | Christian Wolff |