

Platon Stop – bättre lösning än plastfolie och foam!



Varför skall jag välja Platon Stop istället för plastfolie och foam?

- 3 gånger högre täthet
- svikten behålls år ut och år in
- perforeras ej av ojämnheter i betongen
- de stöt- och ljuddämpande egenskaperna behålls minst 50 år

Platon Stop Original



Platon Stop Original



Platon Stop – tekniska data	
Dimension:	Rulle 1,00 x 20 m (tejp ingår)
Råmaterial:	PP polypropen
Färg:	Blå
Knopphöjd:	ca. 2,0 mm
Bygghöjd	ca. 2,5 mm
Materialtjocklek:	0,5 mm
Vikt:	450 g/m²
Ånggenomgångsmotstånd:	11000 x 10³ s/m, motsvarar motståndet i 300 m stillastående luft. Rekommenderad gräns för fuktinnehåll i betongen, 95%RF
Stegljudsdämpning:	ca. 17 dB (med 14 mm parkett) ca. 19 dB (med 7 mm laminatgolv)
Stötdämpning:	ca. 20% (DIN 18032 del 2)
Värmeledningsförmåga:	ca. 0,048 W/m.K (EN 12664)



01 10 5 000 69571 Wera AS

Fuktskydd för laminat- och trägolv på betong



Torra och sunda hus!



Isola-Platon ab
Spannmålgatan 9
291 32 Kristianstad
Tel.: +46 8 444 78 80
Fax: +46 8 730 23 51
E-post: isola-platon@isola.se
www.isola.se

Torra och sunda hus!





Platon Stop är ersättningen för plastfolie och foam under trägolv!



Fukt i golvet

Träggolv har normalt en plastfolie eller foam (stegljudsisolering) under. Detta är framförallt för att förhindra att golvet hakar i underlaget, för att förhindra att ev kvarvarande fukt från byggnadstiden inte når golvet och för att ge golvet en viss mjukhet, svikt.

Plastfolie är oftast tunn och har därför svårt att hålla golvets hela livstid. Foam pressas ihop efter ett kort tag och svikten försvinner.

Platon Stop Original är lösningen

Platon Stop ersätter plastfolie och foam och ger en varaktig lösning. Platon Stop har patenterade knoppar som gör att svikten i mattan aldrig försvinner. Den högkvalitativa polypropenplasten håller i minst 50 år. Platon Stop är totalt sett den mest ekonomiska lösningen man kan välja.



Låg bygghöjd

Platon Stop bygger endast 2,5 mm och har därför ungefär samma tjocklek som t ex foam i ett golv.

Stöt- och ljuddämpning

De patenterade knopparna gör att stötar tas upp på ett effektivt sätt och mattan blir skonsam för leder och knän. Ljuddämpningen av stegljud uppfyller de högt ställda kraven.

Enkel montering

Platon Stop kräver inga specialverktyg för att monteras. En vass kniv eller bra sax duger gott. Skarvar tätas enkelt och snabbt med Platon Stop Tejp.



Tejpen ligger inpackad i Stop-rullen.



Golvvärme kan användas både över och under Platon Stop.

Aktuella golvkonstruktioner

Platon Stop duger utmärkt under alla övergolv, särskilt parkett- och laminatgolv.



1. Betong 2. Platon Stop Original
3. Parkettgolv / Laminatgolv



1. Betong 2. Platon Stop Original
3. Spånskiva och matta



1. Betong
2. Platon Stop Original
3. Platon Komfortskiva 20 mm
4. Golvvärme
5. Parkettgolv / Laminatgolv

Se också golvtilleverkarens anvisningar.