Powertekk Nordic

Plåttak med grov yta

Beskrivning :

Powertekk Nordic takpannor är gjorda av kallvalsat, varmgalvaniserat stål med 275 g zink/m2. Undersidan är belagd med en polyesterbeläggning och ovansidan med epoxyprimer, färgad akryl, färgat strö och ett lager klar akryl.

Användningsområde :

Används som läktad takttäckning för lutande tak ner till 10 graders takvinkel. Powertekk Nordic lämpar sig väl vid både nybyggnation och renovering.

Montering :

Tack vare produktens format, låga vikt och kompletta tillbehörsprogram kan Powertekk Nordic monteras snabbt och effektivt. Takpannorna ska alltid monteras från nock till takfot och fördelas så att överlappningarna sprids ut. Varje panna fästs med skruv eller spikskruv och kapas med plåtsax eller specialsåg med karbidblad. På grund av risken för skalning bör luftverktyg inte användas för att fästa pannorna vid temperaturer < 5 °C.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :

Takpannorna staplas på pallar och täcks med krympplast.

Godkänningar och garantier

PRODUKT 30 ÅR GARANTI

TEKNISK GODKJENNING TG 2265 SINTEF Certification

CE

Powertekk Nordic

Varunummer	Färg
780001	Grå struktur
780013	Svart
780024	Tegelröd
780025	Rustikröd
780042	Brun

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	NPD*
Motståndspåverkan	EN 14782	-	1,2 kN ved lekteavstand maks 369 mm
Mekanisk motstånd	EN 14782	mm	Stål DX51D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,45 mm
Vattentäthet	EN 14782	-	Godkänd
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	EN 13501-5	-	Broof (t3), Broof (t2)
Beständighet	EN 14782	-	Stål DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,45 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + Akrylic paint+mineral granules+ acrylic lacquer
Dimensionsstabilitet (mm)	EN 14782	mm	12 x 10-6 K -1
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	E
Snølast	-	kN/m²	21