

Ytelseserklæring	
Referanse: Isola Tyvek Supro Grid	
Datum: 2015 01 14 Versjon: 1	
Identifisering av produkt: Isola Tyvek Supro Grid, se produktens emballage Typtester är genomförda av det anmälda organet SHR NL (NB 1686) AVCP 3	
EN 13859-1-2014 EN 13859-2-2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Väsentliga egenskaper	Varde-Prestranda
Brandmotstånd (Klass)	Klass E*
Vattentäthet (Klass)	W1
Ånggenomgångsmotstånd, (sd) (m)	0,03 ± 0,02
Draghållfasthet (N/50 mm)	
Längdriktning	500 ± 90
Tvärriktning	530 ± 90
Brottöjning (%)	
Längdriktning	16 ± 4
Tvärriktning	21 ± 6
Rivstyrka (N)	
Längdriktning	370 ± 80
Tvärriktning	340 ± 70
Flexibilitet i kyla (°C)	- 40
Hållbarhet, Artificiell åldring (UV och värme)	
- Vattentäthet (Klass)	W1
- Draghållfasthet L/T (%)	95
- Brottöjning (%) L/T	95
Farliga ämnen (Notat 1)	NPD**

* På mineralull ock trä


** No Performance Declared

Not. 1: Eftersom det inte finns någon Europeisk testmetod tillgänglig föreligger inga egenskapsvärden.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och dag för utfärdande	Namnteckning
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-01-14	



PRÆSTATION ERKLÆRING	
Henvisning: Isola Tyvek Pro	
Dato: 2015 01 14 Versjon: 1	
Identifikation af produkt: se produktets emballage	
Typetester udføres af det bedømte institut SHR NL (NB 1686). AVCP 3	
Vandtæt membran av pap, dug eller folie. Fleksibel dug – Vindspærre for væg og tag	
EN 13859-1 EN 13859-2	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Typisk Egenskab	Værdi
Brandklassificering (Klasse)	Klasse E*
Vandtæthed (Klasse)	W1
Diffusionsmodstand, (sd) (m)	0,03 ± 0,02
Trækstyrke: (N/50 mm)	
Langs	500 ± 90
Tvers	530 ± 90
Brudforlængelse (%)	
Langs	16 ± 4
Tværs	21 ± 6
Sømrivestyrke: (N)	
Langs	370 ± 80
Tværs	340 ± 70
Kuldefleksibilitet (°C)	- 40
Bestandighed:	
- Vandtæthed (Klasse)	W1
- Trækstyrke (%)	95
- Brudforlængelse (%)	95
Farlige stoffer (Bemærk 1)	NPD**


*På mineraluld og træ

** No Performance Declared

Bemærk 1: Notat 1: Da der ikke er nogen europæisk testmetode til rådighed, er der ingen resultater rapporteret.

Egenskaberne at det identificerede produkt er i overholdelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstation erklæring er udstedt på producentens ansvar.

Underskrevet af producenten Isola as

Navn og position	Sted og dato	Underskrift
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-01-14	



Declaration of Performance	
Reference: Isola Tyvek Supro Grid	
Date: 2015 01 14 Version: 1	
Product identification:: Isola Tyvek Supro Grid, see product packaging	
Type testing done by the notified body SHR NL (NB 1686)	
AVCP 3	
EN 13859-1-2014 EN 13859-2-2014	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Properties	Value
Reaction to fire*	Class E*
Water tightness (Class)	W1
Water vapour resistance (sd) (m)	0,03 ± 0,02
Tensile Strength (N/50 mm)	
Longitudinal direction	500 ± 90
Transverse direction	530 ± 90
Elongation (%)	
Longitudinal direction	16 ± 4
Transverse direction	21 ± 6
Tear Resistance (N)	
Longitudinal direction	370 ± 80
Transverse direction	340 ± 70
Flexibility in low temperature	-40
Durability, artificial ageing by UV and heat	
- Water tightness (Class)	W1
- Tensile Strength (%)	95
- Elongation (%)	95
Dangerous substances (Note 1)	NPD**

* On mineral wool and wood

** No Performance Declared

Note 1: No European test method available, no property values determined.

The properties of the identified product are in conformity with the values specified for properties above. This performance statement issued on own responsibility of the manufacturer.

Signed by manufacturer Isola as

Name and Function	Place and date of issue	Signature
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2015-01-14	

